
Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie
PIE631FB1E



Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy zużyciu bardzo małej ilości energii

- **Direct Select:** prosty i niezwykle szybki wybór odpowiedniego pola i jego mocy, a także szybki dostęp do dodatkowych funkcji.
- **Indukcja:** szybkie i czyste gotowanie przy niskim zużyciu energii.
- **PowerBoost:** szybsze gotowanie dzięki zwiększonej aż do 50% mocy.
- **Timer:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnieciu nastawionego czasu gotowania.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	51 x 560-560 x 490-500
Szerokość (mm) :	592
Wymiary urządzenia (mm) :	51 x 592 x 522
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	126 x 753 x 603
Masa netto (kg) :	12,611
Masa brutto (kg) :	14,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Ceramika
Kolor powierzchni :	Czarny
Świadectwa homologacji :	AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	110
Kod EAN :	4242002870281
Moc przyłączeniowa (W) :	7400
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60

4 242002 870281

Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie
PIE631FB1E

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy zużyciu bardzo małej ilości energii

Komfort

- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- Wyświetlacz cyfrowy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
  Sygnał dźwiękowy końca pracy
- 17 poziomów mocy
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart
- Wyświetlacz zużycia energii
- Funkcja PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych


Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
  Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
  Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
  Funkcja "krótkie czyszczenie"
- 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Główny wyłącznik

Moc i wymiary:


- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. moc 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)
- Długość kabla (1,1 m)
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Min. grubość blatu: 30 mm

Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie
PIE631FB1E




① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm




wymiary w mm




* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
** Głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30, ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika

wymiary w mm



① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm



wymiary w mm