

SB 18 LT BL (602316500) Akumulatorowa wiertarka udarowa
18V 2x4Ah LiPOWER; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145

Nr kat. 602316500

EAN 4007430326324



Zdjęcie zastępcze



- Mocna i wszechstronna: poręczna wiertarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym do wymagających zadań związanych z wierceniem i wkręcaniem
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
- Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 4 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	75 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.7 - 8 Nm
Ø wiertła do muru	13 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Maksymalna liczba uderzeń	31950 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar bez akumulatora	1.2 kg
Ciężar z akumulatorem	1.9 kg

Wibracje

Klasa L	2.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie udarowe w betonie	17.3 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski
 Zaczep do paska i magazynek na bity
 2 akumulatory LiPOWER (18 V / 4,0 Ah)
 Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145