

Kod: APTI-YK22IR-TUYA

## KAMERA IP **APTI-YK22IR-TUYA** Wi-Fi - 1080p Fish Eye

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko". Kamera doskonale imituje zwykły wizjer. Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy.

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą.

**Uwaga!** Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	Fish Eye
Oświetlacz IR:	✓
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	—
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Domyślny adres IP:	DHCP



Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li><li>• Detekcja ruchu</li><li>• Powiadomianie Video PUSH</li><li>• Nagrywanie z detekcji ruchu</li><li>• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR</li><li>• Przycisk RESET</li><li>• W zestawie kabel USB A / micro USB B</li></ul>
Średnica otworu montażowego:	Ø 25 mm
Zakres grubości drzwi:	20 ... 75 mm
Obudowa:	Metal
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	—
Zasilanie:	5 V DC / 1 A - USB (brak zasilacza w zestawie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 60 °C
Waga:	0.05 kg
Wymiary:	Ø 35 x 70 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata