



DANE OGÓLNE	EDO777618
Typ źródła:	Lampa uliczna z wbudowanym LED
Zastosowanie:	zewnątrz
Rodzaj montażu:	Na słupie o średnicy 60 mm
Miejsce montażu:	słup, ściana
Rodzaj przyłączenia:	wolne końce przewodów
Kolor:	szary
Materiał:	obudowa i przesłona- aluminium, PCV

Wymiary [mm]:	
-szerokość [mm]:	149mm
-długość [mm]:	470mm
-wysokość [mm]:	99mm
Regulowany:	nie
Przesłona:	transparentna
Wymienne źródło światła:	nie
Klasa efektywności energetycznej [A-G]:	A 1 G C
Współpraca ze ściemniaczem:	nie

DANE TECHNICZNE	-
Moc w trybie włączenia P _{on} [W]:	50W
Moc w trybie czuwania P _{sb} /P _{net} [W]:	-
Napięcie znamionowe [V]:	100-240V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
Temperatura barwowa [K]:	4000 K
Zmiana barwy światła:	nie
Kąt rozsyłu światła [°]:	110°
Wskaźnik oddawania barw CRI:	≥70
Wskaźnik oddawania barw R9:	13
Całkowity strumień świetlny [lm]:	7250lm
Użyteczny strumień świetlny [lm]:	6803lm
Pomiar strumienia świetlnego w [°]:	szerokim stożku (120°)
Skuteczność świetlna [lm/W]:	160lm/W
Znamionowa trwałość [h]:	25000h
Liczba cykli włącz/wyłącz:	15000
Zużycie energii w trybie włączenia [kWh/1000h]:	50kWh/1000h
IP:	IP65
IK:	IK06
Klasa ochronności:	I
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	-20°C...40°C

DANE LOGISTYCZNE	
Opakowanie zbiorcze [szt.]:	4
Waga [g]:	1025g
EAN:	



Lampa uliczna TIRI LED PRO 50W

Lampy uliczne TIRI LED PRO to nowoczesny i energooszczędny zamiennik przestarzałych opraw sodowych czy halogenowych. Technologia diod LED, charakteryzuje się dużą efektywnością energetyczną, długą żywotnością i wydajnością, dzięki czemu ma niewielki wpływ na środowisko. Dzięki zintegrowanemu modułowi LED emituje jasne, ale nieoslepiające światło, które poprawia bezpieczeństwo i widoczność po zmroku w przestrzeni publicznej takiej jak ulice, parki, place czy parkingi. Wytrzymała obudowa jest skonstruowana z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają odporność na warunki atmosferyczne i korozję a minimalistyczne i nowoczesne wzornictwo, pozwala na łatwe wkomponowanie jej w różne miejskie krajobrazy.

