

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## DATASHEET


ARTICOLO: LED ISIDE CELL 21W

CODICE: 30805/LED



### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio estruso/extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Diffusore/Diffuser:	Tecnopolimero prismaticizzato/Prismatic Polymer
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



IP20

IK08




### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	21W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Efficienza/Efficiency:	91%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 1 LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	2.170lm
CCT:	3000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	60°



### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

