

# Szybkozłączka Elektryczna Konektor Przewodów 10szt

InstalGuru



<b>Przekrój przewodów linkowych</b>	<b>0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup></b>
<b>Napięcie znamionowe</b>	<b>400 V</b>
<b>Napięcie znamionowe udarowe</b>	<b>4kV</b>
<b>Przekrój przewodów drutowych</b>	<b>0,08 - 4,0 mm<sup>2</sup></b>
<b>Zakres stosowania</b>	<b>Przewody przyłączeniowe: linkowe, jedno- i wielodrutowe</b>
<b>Dodatkowe właściwości</b>	<b>Otwór testowy do sprawdzania napięcia, dźwignie blokujące</b>
<b>Maksymalna temperatura pracy</b>	<b>+105°C</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>32A</b>
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Łączenie przewodów przyłączeniowych opraw oświetleniowych, otwierania drzwi, instalacji sterowania żaluzjami, markizami, instalacji nagłaśniających, głośników, pomp</b>
<b>Kolor</b>	<b>Szary/Pomarańczowy</b>
<b>Maksymalna temperatura otoczenia</b>	<b>40°C</b>
<b>Ilość zacisków</b>	<b>2</b>

**Ilość sztuk w opakowaniu**

**10**

**Wymiary**

**20x12x14 mm**