

Dane techniczne

Rozdzielczość w podczerwieni (piksele)	32×32
Wyświetlacz	LCD TFT 2,4" (480×320)
Pole widzenia (FOV)	30°×30°
Czułość termiczna (NETD)	≤50mK
Częstotliwość wyświetlania klatek	≤9Hz
Skupiać	Focus Free
Zakres pomiaru temperatury	-10 °C ~ 1000 °C
Precyzja	± 2 °C lub ± 2% , w zależności od tego, która wartość jest większa
Emisyjność	0,01 ~ 1,00 regulowany (domyślnie 0,95)

Funkcje

Palety kolorów	3 (Czarny gorący, Ironbow, Rainbow)
Tryby obrazu	Obraz termiczny, wizualny, fuzja
Format przechowywania plików	BMP
Alarm wysokiej/niskiej temperatury	Ikona
Analiza oprogramowania komputerowego	PC

Ogólna charakterystyka

Bateria	Stała bateria litowo-jonowa (3,7V 2600mAh)
Czas pracy na baterii	≥ 7 godzin
USB	Typ-C
Magazynowanie	Do 16 GB karty Micro SD
Format przechowywania obrazu/wideo	BMP
Certyfikaty	CE, RoHS
Waga netto produktu	301g
Rozmiar produktu	205mmx124mmx65mm

Szczegóły pakowania

Standardowe akcesoria	Karta Micro SD, kabel USB typu C, adapter, instrukcja w języku angielskim
Standardowe opakowanie jednostkowe	oryginalne opakowanie z kolorową grafiką