

OSAKA kalosze robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Kalosze

Karta techniczna OSAKA kalosze robocze Kod produktu 1004-04



cholewka	PVC/NITRIL – odporna na kwas
podeszwa	PVC/NITRIL – odporna na kwas
rozmiary	37 – 48
normy	EN ISO 20345:2011
wersja	O4 FO – bez podnoska

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak

OSAKA kalosze robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Kalosze

P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2023
Kategoria obuwia	O4

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
37	1,81 kg	1,81 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	19,24 kg	0,0 mm
38	1,86 kg	1,86 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	19,72 kg	0,0 mm
39	1,94 kg	1,94 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	20,47 kg	0,0 mm
40	1,95 kg	1,95 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	20,60 kg	0,0 mm
41	2,03 kg	2,03 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	21,42 kg	0,0 mm
42	2,12 kg	2,12 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	460 mm	22,31 kg	0,0 mm
43	2,19 kg	2,19 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	23,00 kg	0,0 mm
44	2,35 kg	2,35 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	24,60 kg	0,0 mm
45	2,39 kg	2,39 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	24,51 kg	0,0 mm
46	2,51 kg	2,51 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	26,24 kg	0,0 mm
47	2,53 kg	2,53 kg	400 mm	580 mm	140 mm	430 mm	430 mm	490 mm	26,35 kg	0,0 mm
48	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64019290
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	2,12 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1