

WFC 3C22 P X

12NC: 859991017220

Kod EAN: 8003437204586

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



DANE OGÓLNE

Typ budowy	Wolnostojące
Sposób instalacji	Wolnostojące
Sterowanie	Elektroniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Zdemowane przykrycie	Tak
Panel dekoracyjny drzwi	Nie dotyczy
Dominujący kolor produktu	Inox
Moc przyłączeniowa	1900
Natężenie	10
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50
Długość przewodu zasilającego	130
Rodzaj wtyczki	Schuko
Długość węża doprowadzającego	155
Długość węża odprowadzającego	150
Regulacja wysokości cokołu	Brak
Wysokość zdejmowanego przykrycia	0
Nóżki o regulowanej wysokości	Brak
Wysokość urządzenia	850
Szerokość urządzenia	600
Głębokość urządzenia	600
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90°	-
Minimalna wysokość niszy	820
Maksymalna wysokość niszy	900
Minimalna szerokość niszy	600
Maksymalna szerokość niszy	600
Głębokość niszy	570
Waga netto	47
Waga brutto	49

DANE TECHNCZNE

Programy automatyczne	Tak
Maksymalna temperatura poboru wody	60
Opcje opóźnienia startu	Ciągła
Opóźnienie czasu startu maks.	24
Wskaźnik przebiegu programu	-
Wskaźnik czasu do końca programu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak
Sygnalizator zraszacza	Tak
Zabezpieczenie	Nie dotyczy
Regulacja wysokości górnego kosza	Tak
Największe naczynie do załadowania w górnym koszu	0
Największe naczynie do załadowania w dolnym koszu	0
Pojemność - liczba kompletów	14

EFEKTYWNOŚĆ

Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	265
Czas pozostawiania w trybie spoczynku (left-on-mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	12
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	5
Zużycie energii w trybie wyłączonym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	0.5
Roczne zużycie wody - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	2520
Poziom hałasu	42