

Model (powietrze-woda)		HT Air 10 EVI	HT Air 13 EVI	HT Air 16 EVI	HT Air 20 EVI	HT Air 25 EVI	HT Air 30 EVI
Numer katalogowy		HT11.010.50	HT11.013.50	HT11.016.50	HT11.020.50	HT11.025.50	HT11.030.50
Parametry							
A7/W35 (powietrze - woda)	Moc grzewcza [kW]	10,34	13,70	16,90	19,90	25,08	31,2
	Pobór mocy [kW]	2,28	3,10	3,70	4,34	5,07	6,9
	COP	4,53	4,51	4,56	4,58	4,60	4,62
A2/W35 (powietrze - woda)	Moc grzewcza [kW]	8,21	10,70	13,40	16,66	20,63	23,4
	Pobór mocy [kW]	2,37	3,05	3,65	4,23	4,29	6,2
	COP	3,46	3,50	3,61	3,89	3,92	3,67
Dane techniczne							
Klasa energetyczna		A++	A+	A++			
Zakres temperatury dolnego źródła (powietrza)		od -20 °C do +35 °C					
Zakres temperatury systemu grzewczego		od +20 °C do +65 °C					
Połączenia wody grzewczej i powrotnej		5/4"					
Przepływ objętościowy po stronie grzewczej [m³/h]		1,95	2,00	2,80	3,50	3,65	3,65
Strata ciśnienia po stronie grzewczej [kPa]		16			20		
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu		TAK					
Przepływ powietrza po stronie pierwotnej [m³/h]		3 500	4 500	5 500	10 500	10 500	10 500
Obieg chłodzenia							
Czynnik chłodzący		R410a					
Odmrażanie		automatyczne z opcją ręcznego uruchomienia					
Sposób odmrażania		gorącym gazem (rewersyjne)					
Ogrzewanie zbiornika kondensatu		TAK					
Informacje techniczne, waga							
Szerokość x głębokość x wysokość [mm]		1250 x 500 x 950		1470 x 500 x 1110		1520 x 500 x 1600	
Waga		zależnie od wersji od 120 do 250 kg					
Lokalizacja		zewnętrzna					
Ochrona antykorozyjna		epoksydowa, malowanie proszkowe, aluminium					
Stopień ochrony		IP43					
Dane elektryczne							
Zasilanie		400V / 3 / 50 Hz					
Kompresor		scroll					
Głośność							
Moc akustyczna LwA		53 - 60 dB					
Wyposażenie							
Elektronika sterująca		R 470n					
Panel sterowania nano		opcjonalnie					
Jednostka soft startu		opcjonalnie Danfoss					