



Taśma SEKRO LED 21,6W

Taśmy LED to efektywny i niebanalny wariant oświetlenia — Elastyczna forma paska z diodami emitującymi światło białe w wybranej temperaturze barwowej, pozwala na równomierne rozłożenie światła na całej długości przy niewielkim poborze mocy. Dzięki możliwości skracania, przedłużania przy giętkiej konstrukcji daje nieograniczone możliwości montażowe i aranżacyjne oraz pozwala osiągnąć niepowtarzalny efekt wizualny.

DANE OGÓLNE	EDO777257	EDO777258	EDO777259
Typ źródła:	taśma LED	taśma LED	taśma LED
Zastosowanie:	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz
Montaż:	taśma 3M	taśma 3M	taśma 3M
Wymiary:			
-długość [m]:	5m	5m	5m
-szerokość [mm]:	8mm	8mm	8mm
-wysokość [mm]:	3mm	3mm	3mm
-najmniejsza jednostka podziału [mm]:	50mm	50mm	50mm
-długość przewodów [mm]:	20 cm	20 cm	20 cm
Liczba diod na metr:	60 LED/m	60 LED/m	60 LED/m
Klasa efektywności energetycznej [A-G]:	A C	A B	A C
Współpraca ze ściemniaczem:	tak	tak	tak
Materiał osłony	silikon	silikon	silikon
DANE TECHNICZNE*			
Moc w trybie włączenia P_{on} [W]:	5,08 W	5,2 W	5,2 W
Moc w trybie czuwania P_{sb}/P_{net} [W]:	-	-	-
Napięcie znamionowe [V]:	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Barwa światła:	ciepła biała	neutralna biała	zimna biała
Temperatura barwowa [K]:	3021 K	3866 K	6783 K
Zmiana barwy światła:	nie	nie	nie
Wskaźnik oddawania barw CRI:	82,1	83	84,8
Strumień świetlny [lm]:	870 lm	1000 lm	900 lm
Skuteczność świetlna [lm/W]:	171 lm/W	193,4 lm/W	173 lm/W
Kąt rozsyłu światła [°]:	120°	120°	120°
Znamionowa trwałość [h]:	50,000h	50,000h	50,000h
Liczba cykli włącz/wyłącz:	≤ 15,000	≤ 15,000	≤ 15,000
Zużycie energii w trybie włączenia [kWh/1000h]:	5,08 W	5,2 W	5,2 W
IP:	IP56	IP56	IP56
Klasa ochronności:	III	III	III
Zawartość rtęci:	nie	nie	nie
Warunki otoczenia:	-25...40 °C	-25...40 °C	-25...40 °C

DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie zbiorcze [szt.]:	-	-	-
Waga [g]:	10g	10g	10g

EAN:



5 903624 727979 >



5 903624 727986 >



5 903624 727993 >

