


Zdjęcie produktu		
Nazwa	R-180	
Surowiec	Poliuretan regenerowany	
Samoprzylepna	Nie	
Grubość	5 mm	
Szerokość	100 cm	
Długość	3000 cm	
Gęstość	180 [kg/m ³] ± 15%	
Sztwność	DIN EN ISO 3386	[od min 4 do min 40 [kPa] przy 20% uścisku
Wytrzymałość na zerwanie	DIN EN ISO 1798	od min 50 do min 270 [kPa]
Siła zerwania	DIN EN ISO 1798	[kPa] ≥ 90
Szybkość spalania	MVSS 302	≤ 100 mm/min
Temperatura rozkładu powyżej	180°C	
Produkt stabilny w temperaturach	-40°C do 110°C	
Identyfikacja zagrożeń	Nie jest substancją niebezpieczną	
Producent	Bitmat	
Rekomendowane zastosowania	<ul style="list-style-type: none"> • Budownictwo: wyciszenie ścian i sufitów, • Meble tapicerowane • Motoryzacja: izolacja termiczna, łodzie, • Części dystansujące • Przemysł: wygłuszenie maszyn, kompresorów, • Agregatów, • Opakowania • Maty sportowe średniej twardości • Izolacja termiczna i akustyczna 	