


Wyposażenie zestawu:

- automatyczna przyłbica SPARTUS® Pro 901X
- nawiew
- wąż do powietrza wraz z rękawem ochronnym
- osłona przeciwiiskrowa
- 2 szt. filtr główny HEPA
- 4 szt. filtr wstępny z węglem aktywnym
- bateria litowo-jonowa
- ładowarka ze zmiennymi końcówkami
- torba


PARAMETRY TECHNICZNE
• Przyłbica SPARTUS® Pro 901X

Pole widzenia [mm]	Klasa filtra	Zacienienie (stan gotowości)	Zacienienie (stan pracy)	Czas zaciemnienia [s]	Czas rozjaśniania [s]	Funkcja szlifowania	Regulacja	Waga [g]
opuszczony filtr: 100 x 65 podniesiony filtr: 165 x 72	1/1/1/1	DIN 4	DIN 4 - 8 DIN 9 - 13	1 / 20 000	0.2 - 1.0	tak	zewnętrzna	540

• System nawiewowy SPARTUS®

Zmienna regulacja przepływu powietrza [l/min]	Czas pracy [h]	Bateria	Cykle ładowania	Czas ładowania baterii [h]	Max. poziom hałasu [dB]	Kontrolki
poziom 1: 180 poziom 2: 220	poziom 1: 10 poziom 2: 9	litowo-jonowa	> 500	2.5	60	alarm akustyczny i wibracyjny

INFORMACJE

Przyłbica SPARTUS® Pro 901X przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG, MMA oraz szlifowania.

Przyłbica Pro 901X posiada automatyczny filtr spawalniczy o najwyższej klasie optycznej – **1/1/1/1**. Idealną widoczność zapewnia duże pole widzenia – **100x65mm**. Przyłbica 901X dodatkowo wyposażona jest w specjalny **mechanizm podnoszenia i opuszczania filtra spawalniczego**. Podczas jego podniesienia środek ciężkości przyłbicy jest niższy i zbiega się ze środkiem ciężkości głowy. Zmniejsza to zmęczenie szyi spawacza znacząco podnosząc jego komfort pracy. Zwiększa się również pole widzenia – **165x72mm**, a oczy spawacza zabezpieczone są szybką ochroną.

Zewnętrzne sterowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 4-8 / DIN 9-13), czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

pole widzenia
opuszczony filtr: 100x65mm
podniesiony filtr: 165x72mm

najwyższa klasa optyczna filtra 1/1/1/1

zewnętrzne regulacje

system podnoszenia
filtra spawalniczego

wąż oddechowy połączony z obudową

wysoki poziom czułości - 4 sensory

wielostopniowa regulacja nagłowania

Wielostopniowa regulacja nagłowania, umożliwia nie tylko idealne dopasowanie, ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza.

Automatyczna przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 901X to produkt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających spawaczy.



Uwaga! Dźwignia systemu podnoszenia filtra powinna być ustawiana jednocześnie dwiema rękami – w górę (podczas podnoszenia) i w dół (podczas opuszczania).

Nawiew SPARTUS® Pro jest gwarancją dostarczenia czystego i suchego powietrza spawaczowi w warunkach szczególnie trudnych o dużym zapyleniu i wilgotności. **Wysoki poziom ochrony dróg oddechowych TH3P** zapewnia zestaw wymiennych filtrów (główny HEPA, wstępny z węglem aktywnym). Całość zabezpieczona jest osłoną przeciwwiskrową. Nawiew umożliwia zmienną regulację prędkości nadmuchu 180l/min oraz 220l/min. Wszelkie problemy z przepływem sygnalizowane są przez wibracyjno-akustyczny system alarmowy. Wąż oddechowy połączony jest z obudową przyłbicy. Zapewnia to komfort i wygodę w poruszaniu się podczas pracy.

Duży przełącznik umożliwi wygodne sterowanie urządzeniem nawet w rękawicach. Bezszcotkowy silnik jest gwarancją energooszczędnej i niezwykle cichej pracy. Wymienna bateria litowo-jonowa zapewnia ciągłą pracę powyżej 10h.



AKCESORIA

LP.	KOD	NAZWA
1	080-10-901-ET	Osłona zewnętrzna filtra przyłbicy [transparentna]
2	080-10-901-EY	Osłona zewnętrzna filtra przyłbicy [żółta]
3	080-10-901-F	Osłona wewnętrzna filtra przyłbicy
4	080-15-001	Filtr główny HEPA
5	080-15-003	Osłona przeciwwiskrowa
6	080-15-004	Filtr wstępny z węglem aktywnym
7	080-15-010	Bateria litowo-jonowa