

# MISSISSIPPI półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

## Karta techniczna MISSISSIPPI półbuty ochronne Kod produktu 4755-S1P



<b>cholewka</b>	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,2 - 1,4 mm, połączona z materiałem tekstylnym
<b>podszewka</b>	laminowana, oddychająca tkanina MESH
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa, pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	EVA/GUMA - konstrukcja klejona
<b>rozmiary</b>	36 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2011
<b>wersja</b>	S1P SRA - z podnoskiem niemetalowym, kevlarowa wkładka

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie

# MISSISSIPPI półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Tak
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20345:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	S1

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,94 kg	1,25 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	14,20 kg	236,0 mm
37	0,99 kg	1,30 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	14,60 kg	243,0 mm
38	1,05 kg	1,36 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	15,20 kg	250,0 mm
39	1,09 kg	1,40 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	15,40 kg	257,0 mm
40	1,12 kg	1,47 kg	230 mm	320 mm	120 mm	500 mm	630 mm	340 mm	16,20 kg	263,0 mm
41	1,19 kg	1,53 kg	230 mm	320 mm	120 mm	500 mm	630 mm	340 mm	16,80 kg	270,0 mm
42	1,21 kg	1,58 kg	250 mm	340 mm	130 mm	540 mm	680 mm	360 mm	17,80 kg	276,0 mm
43	1,27 kg	1,64 kg	250 mm	340 mm	130 mm	540 mm	680 mm	360 mm	18,20 kg	283,0 mm
44	1,34 kg	1,71 kg	250 mm	340 mm	130 mm	540 mm	680 mm	360 mm	18,80 kg	289,0 mm
45	1,38 kg	1,78 kg	270 mm	370 mm	130 mm	570 mm	680 mm	400 mm	19,80 kg	296,0 mm
46	1,41 kg	1,82 kg	270 mm	370 mm	130 mm	570 mm	680 mm	400 mm	20,20 kg	303,0 mm
47	1,45 kg	1,86 kg	270 mm	370 mm	130 mm	580 mm	685 mm	400 mm	20,60 kg	310,0 mm
48	1,48 kg	1,89 kg	270 mm	370 mm	130 mm	580 mm	685 mm	400 mm	21,00 kg	316,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64034000
<b>Kraj pochodzenia</b>	BD
<b>Waga towaru</b>	1,45 kg

# MISSISSIPPI półbuty ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1