

Rogue ET 180i/200iP PRO

Přenosná řešení pro profesionální svařování



Rogue ET 200iP PRO

Průmysl

- Potravinářský průmysl
- Opravy a údržba
- Stavebnictví a energetika
- Zemědělské stroje
- Průmyslová a obecná výroba



Ovládací panel

Rogue ET je silný svařovací zdroj pro svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapalováním oblouku. Nese v sobě genetický kód značky ESAB, tedy velmi robustní konstrukci a velmi kompaktní tělo. Díky nízké váze, ergonomické rukojeti, závěsnému popruhu a dlouhým kabelům je Rogue ET ideálním řešením do terénu. Všechny varianty této svářečky jsou vhodné pro práci s generátory (7 kW).

Rogue ET vykazuje vynikající svařovací vlastnosti jak v režimu TIG, tak MMA. U svařování TIG lze nastavit mnoho pokročilých parametrů: předfuk ochranného plynu, startovací proud, doby nárůstu a poklesu svařovacího proudu, koncový proud a dofuk. Se všemi lze pracovat v režimu 2T/4T. Verze PRO má navíc funkci pro nastavení frekvence pulzů od 0,2 Hz do 500 Hz k získání lepší kontroly tepelného příkonu. Při metodě MMA může uživatel nastavit funkce Hot Start nebo Arc Force, dle svých preferencí při svařování. Vše lze rychle nastavit na jednoduchém, intuitivním uživatelském rozhraní.

- Vynikající vysokofrekvenční start při svařování TIG zajistí bezchybné zapálení oblouku s jedinečnými vlastnostmi a hladkým, stabilním hořením
- Snadné používání – nastavení parametrů svařování je jednoduché a intuitivní
- Robustní konstrukce – třída krytí IP23S pro výrobní provozy i do terénu
- Pokročilé ovládací prvky svařování TIG ke kontrole celého cyklu při jakémkoli požadovaném využití a funkce pro nastavení frekvence pulzů až do 500 Hz k dokonalé regulaci tepelného příkonu
- Technologie PFC zajišťuje stabilní oblouk, který odolává kolísání napětí i při práci s dlouhými prodlužovacími kabely o délce až 100 m (pouze u verze PRO).
- Volitelné dálkové ovládání proudu pomocí: hořáku TIG, pedálu nebo ručního dálkového ovládání

Více informací najdete na stránkách esab.com.

Specifikace		
Model	ET 180i	ET 200iP PRO
Primární napětí 1 f	230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz
Maximální výkon	180 A	200 A
Jmenovitý výkon kVA	8 kVA	7 kVA
Energeticky úsporný režim	30 W	50 W
Napětí naprázdno	63 V DC	78 V DC
Svařovací výkon MMA při 20% DZ při 25% DZ při 60% DZ při 100% DZ	170A / 26,8V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
Svařovací výkon TIG při 25% DZ při 60% DZ při 100% DZ	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Rozsah proudu	10–180 A	10–200 A
Provozní teplota	-10 až +40 ° C	-10 až +40 ° C
Třída krytí	IP23S	IP23S
Certifikační značka	CE	CE
Rozměry (D x Š x V)	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Hmotnost	8,7 kg	9,6 kg

Informace pro objednávání	
Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

Součástí dodávky je napájecí zdroj s 3m síťovým kabelem a zástrčkou, závěsným popruhem, TIG hořákem typu SR-B 26 se 4m kabelem, sadou spotřebních dílů včetně wolframové elektrody a 3m zemnicím kabelem se svorkou.

Volitelná výbava a příslušenství	
Závěsný popruh	0700500086
Analogové dálkové ovládání MMA 4 včetně 10m kabelu	0700500084
Držák elektrody, Handy 200 A s 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Sada zemnicího kabelu, OKC 50, 3 m	0700006901
Sada zemnicího kabelu, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG hořák SR-B 26, vzduch, OKC 50, 4 m	0700025580
TIG hořák SR-B 26, vzduch, OKC 50, 8 m	0700025581
TIG hořák SR-B 26FX-R, vzduch, OKC 50, dálkové ovládání, 4 m	0700025589
TIG hořák SR-B 26FX-R, vzduch, OKC 50, dálkové ovládání, 8 m	0700025590
Nožní pedál pro TIG, 4,5m kabel a 8pinový konektor	W4014450



ESAB / esab.com

