

Specjalnie opracowany
do pielęgnacji
parkietów pokrytych
tradycyjnymi olejami

Naturalny
matowy wygląd

Zawiera
oleje i woski
naturalnego*
pochodzenia

Szybko schnie

Antystatyczny

Olej Renowacyjny



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON** jest naturalnym uzupełnieniem tradycyjnych olejów BLANCHON: OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW, OLEJU DO PARKIETÓW, SOLID'OIL™ oraz parkietów olejowanych fabrycznie.
- Na bazie surowców pochodzenia naturalnego*, **OLEJ RENOWACYJNY** posiada silne właściwości regenerujące. Zapewnia głęboką penetrację drewnianych podłóg i parkietów, litych, ze sklejki lub korka, trwale je zabezpiecza zachowując ich naturalny wygląd i elastyczność. Jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- **OLEJ RENOWACYJNY** zapewnia łatwą i szybką impregnację wszystkich parkietów olejowanych olejami tradycyjnymi oraz nadaje im jednolity i naturalny matowy wygląd bez konieczności polerowania.
- **OLEJ RENOWACYJNY** posiada przyjemny i dyskretny zapach naturalnego wosku i jest łatwy w nakładaniu na wszystkie najczęściej stosowane i naolejowane rodzaje drewna.
- **OLEJ RENOWACYJNY** jest dostępny w 3 odcieniach: Naturalny do drewna jasnego i bezbarwnego, biały do drewna naolejowanego w kolorze białym (lub jasnoszarym) i Odcień drewna do powierzchni z drewna egzotycznego lub zabarwionych na ciemny kolor. Odcień Naturalny jest dostępny również w rozpylaczu.

*nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- **OLEJ RENOWACYJNY** jest przeznaczony przede wszystkim do konserwacji parkietów i podłóg zaimpregnowanych OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID'OIL™ oraz parkietów olejowanych fabrycznie.
- Nakłada się na suche, czyste i starannie odkurzone powierzchnie (szczotką, odkurzaczem...).
- Miejscowe plamy i ślady można z łatwością usunąć za pomocą środka pielęgnacyjnego LAGOON® BLANCHON (używać jedynie dobrze odciśniętych, nie ociekających narzędzi). Ważne: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 7 do 10 dni, po dokładnym wyschnięciu oleju wykończeniowego.
- Trwałe plamy i zabrudzenia lub też zarysowania usunąć za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego. W tych miejscach, zaimpregnować ponownie podłogę OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW lub SOLID'OIL™. Patrz ZAŁĄCZNIK BIEŻĄCE CZYSZCZENIE parkietu olejowanego lub pokrytego olejem woskującym (następna strona).

WAŻNE: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID'OIL™ bądź też bejcami), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni i zapewnić im odpowiednią ochronę.

SPOSÓB UŻYCIA

- **OLEJ RENOWACYJNY** jest gotowy do użycia. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, nie rozcieńczać. Mieszać regularnie podczas użytkowania. Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.
- Nałożyć równomierną i cienką warstwę OLEJU RENOWACYJNEGO przy pomocy bawełnianej szmatki, mopa z mikrofibry lub mopa z aplikatorem, rozprowadzać zawsze w kierunku ułożenia włókien drewna, nie pozostawiając zgrubień. Pozostawić do wyschnięcia.
- Można także rozpylać cienką warstwę OLEJU RENOWACYJNEGO i stopniowo wycierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki (ruchami kolistymi), aby uniknąć nadmiaru preparatu na powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia. Pracować małymi fragmentami podłogi. Miejscowe poprawki można wypolerować zaraz po impregnacji bawełnianą szmatką.
- Aby osiągnąć jednolity efekt olejowanego parkietu,
- można polerować powierzchnię w trakcie nanoszenia oleju, za pomocą monoszlifierki z beżowym padem (lub białą bawełnianą szmatką).
- Częstotliwość tej konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach; zaleca się regularne stosowanie produktu w miejscach poddanych intensywnej eksploatacji (silnie uczyszczanych, pod nogami krzesel itd.).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja OLEJEM RENOWACYJNYM, tym jest ona łatwiejsza.
- DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM LUB OLEJEM WOSKUJĄCYM PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy odpowiednich preparatów.
- Szmatki, pady i narzędzia wypłukać pod wodą natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Nie wyrzucać szmatek i padów nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Po każdorazowym użyciu rozpylacza, należy go rozkręcić i przepłukać wodą, aby przewody nie uległy zatkanemu. Dokładnie wysuszyć narzędzia przed kolejnym zastosowaniem.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

Olej Renowacyjny

SCHNIĘCIE

- Pyłosuchość: około 6 godz. w temp. 20°C.
- Użytkowanie pomieszczeń: po 12 do 24 godz. od naniesienia warstwy.

WYDAJNOŚĆ

- 35 m² na jedną warstwę z 1L.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	PIELĘGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG ZAIMPEGNOWANYCH OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, SOLID'OILEMTM ORAZ PARKIETÓW NAOLEJOWANYCH FABRYCZNIE
TYP ŻYWIC	Żywice i woski naturalnego pochodzenia (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych).
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,84 (w temp. 20°C, wg NFT 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMCJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NFT 30053)

* ZAŁĄCZNIK 1: BIEŻĄCE CZYSZCZENIE PARKIETU OLEJOWANEGO LUB POKRYTEGO OLEJEM WOSKUJĄCYM

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON.
- Czyścić małymi fragmentami regularnie płukając mopą lub inne używane narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, narzędziami dobrze odcisniętymi z nadmiaru wody.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu.
- MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH czyści dogłębnie parkiety, wzmacniając ich ochronę.
- Nie pozostawiać wody na naolejowanych parkietach lub powierzchniach pokrytych olejem woskującym. załącznik 2: RENOWACJA.
- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykonanych olejem bądź olejem woskującym.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie, które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifierką wyposażoną w tarczę ścierną (np. o granulacji 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW, OLEJU DO PARKIETÓW lub SOLID'OILTM na całą powierzchnię (szczotką, ławkowcem, wałkiem z krótkim włosiem lub rozpylaczem). Starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo.

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielenie w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'édnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com