

# Brush Cleaner

Karta techniczna  
Styczeń 2016  
Strona 1/1



- » *czyści narzędzia po użyciu produktów SAICOS przeznaczonych do olei oraz innych farb, na bazie olejów lub żywic syntetycznych*
- » *odaromatyzowany*
- » *delikatnie usuwa występującą żywicę*
- » *ma zastosowanie również jako rozcieńczalnik*

## Właściwości:

SAICOS Brush Cleaner jest profesjonalnym środkiem przeznaczonym do środków do powlekania drewna wytworzonych na bazie oleju i wosku. Na bazie bezzapachowej benzyny lakowej. Bardzo słabo zapachowa, a po wyschnięciu bezzapachowa.

## Odcień:

5100 bezbarwny

## Zakres zastosowania:

Do czyszczenia narzędzi po użyciu środków firmy SAICOS do pokrywania drewna, na bazie oleju / wosku – nadaje się także do innych olejów lub farb na bazie żywic syntetycznych lub zawierających rozpuszczalniki. Do rozcieńczania zagęszczonych farb olejowych, woskowych lub z żywic syntetycznych na bazie rozpuszczalników. Do usuwania plam z powierzchni drewnianych pokrytych produktami SAICOS (nie narusza powierzchni pokrywanych produktami SAICOS). Nadaje się do łagodnego usuwania wycieków i plam żywicy oraz innych składników drewna wydostających się na powierzchnię drewna (bez uszkodzenia warstwy).

## Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne długotrwale.  
Tolerancja na niskie temperatury.

## Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.77 – 0.80 g/cm<sup>3</sup>

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: powyżej 63 ° C zgodnie z normą DIN 53213

## Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Szkodliwy dla zdrowia: w przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc. Częsty kontakt może doprowadzić do pierzchnięcia lub popęknięcia skóry. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku połknięcia, nie wywoływać wymiotów, lecz natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza, zachować etykietę lub opakowanie do pokazania.

## Zawiera:

Benzyna ciężka (ropa naftowa), hydorafinowana ciężka,  
Benzyna ciężka, hydorafinowana, niskowrząca

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GISCODE: M-VM01

GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy.

**Wskazówka:** Olej mineralny podlegający ulgom podatkowym – nie może być wykorzystywany jako paliwo napędowe, opałowe czy środek do smarowania lub do wytwarzania takich produktów.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de