

# INFORMACJE TECHNICZNE

## ParkettWax PRZEZROCZYSTY



Wosk do pielęgnacji na bazie rozpuszczalników. Do ochrony olejowanych i woskowanych podłóg parkietowych. Podłoga utrzymuje dyskretny połysk i jest chroniona przed wilgocią.

- Chroni podłogę przed wodą i zanieczyszczeniami
- Klasyczny wosk do drewna
- Zamyka otwarte pory w drewnie
- Łatwe polerowanie

### Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji parkietów olejowanych i woskowanych oraz podłóg drewnianych.

## Dane produktów

### Nr artykułu

10429



1 l

12 l



6

-



480

50

### Składniki

węglowodory alifatyczne, woski

### Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Niewrażliwy na mróz.

### GISCODE

Ö60

## Instrukcje przetwarzania

- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Pojemnik do spryskiwania LOBATOOL, szpachelka lub szmatka / 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100 m<sup>2</sup>/l) po wyschnięciu wypolerować ręcznie lub maszynowo, np. normalnym padem LOBASAND białym.

### Czas schnięcia

- ok. 60 min.

11/12/2019



# INFORMACJE TECHNICZNE

## ParkettWax PRZEZROCZYSTY



### Instrukcje przetwarzania

---

#### Zastosowanie:

Nowo ułożone elementy wielowarstwowe

świeżo olejowane i woskowane oraz impregnowane olejem z twardym woskiem podłogi pokryć NatureWax niemechacą szmatką lub gąbką i wypolerować po wyschnięciu.

Podłogi ze śladami użytkowania

przygotować przez gruntowne czyszczenie LOBACARE® Cleaner lub LOBACARE® ParkettSoap, w razie potrzeby przez maszynowe wyrównanie abrazyjnymi padami (beżowym/zielonym). Po kompletnym wyschnięciu nanieść ParkettWax i wypolerować.

Na większych powierzchniach

można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść ParkettWax przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jednotarczowa z tarczą z białym padem specjalnym).

Podłogi pielęgnowane woskiem mają skłonności do błyszczenia w szczególności w przypadku gruntowanego polerowania. Dzięki środkom do pielęgnacji LOBACARE® WaxCleaner można uzyskać ograniczenie tego efektu.

#### Czyszczenie gruntowne:

ParkettWax może zostać usunięty przez gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBACARE® WaxRemover, szczegóły — patrz informacja techniczna dotycząca produktu.

11/12/2019



# INFORMACJE TECHNICZNE

## ParkettWax PRZETOCZYSTY



### Zasady ogólne

**Czyszczenie urządzeń roboczych:** Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

**Czas suszenia:** Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATool Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

**Zasady bezpieczeństwa:** Podczas obróbki i suszenia produktów zawierających znaczne ilości rozpuszczalników powstają łatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrożenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego światła, spawanie, palenie papierosów itp. Należy dobrze wietrzyć pomieszczenia robocze i magazynowe. Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach roboczych i sąsiadujących należy wyłączać w odpowiednim czasie, umożliwiając im ostygnięcie przed podjęciem prac. Unikać iskrzenia, również w instalacjach elektrycznych. Utrzymywać szczelnie zamknięte pojemniki z materiałem. Z obszaru oddziaływania oparów rozpuszczalników usunąć wrażliwe podzespoły, rośliny lub zwierzęta (akwaria).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

11/12/2019

