



BLACK PREMIUM 95C

BLACK PREMIUM 95C to folia samochodowa do przyciemniania szyb o bardzo dobrych właściwościach termokurczliwości. Nadaje piękny indywidualny wygląd wizualny pojazdu i pozwala zachować dyskrecję.



Gwarancja w latach - 8 lat
pękanie, przebarwienia,
demetalizacja



Klasyfikacja ognioodporności - M1



Warunki przechowywania
od - 5 do + 40 stopni Celsjusza

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI ROLKI :

↔ 50 cm
75 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane w oparciu o instalację folii na szybie 3mm na szybach podwójnych (4-16-4)

Przepuszczalność promieni UV	1 %
Przepuszczalność światła widzialnego	5 %
Odbicie światła widzialnego zew.	5 %
Odbicie światła widzialnego wew.	4 %
Redukcja energii słonecznej TSER	38 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2	42 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	- %
Absorbcja	- %
Transmisja	- %
Redukcja rażenia słonecznego	65 %
Współczynnik g	
Współczynnik u	
Współczynnik zaciemnienia	
Rodzaj instalacji	wewnętrzna
Długość rolki	30.5mb
PET / PCV kompozycja	PET
Grubość	60 u

Kolor srebrny

REKOMENDACJA MONTAŻU

Ważne w przypadku montażu pionowego dla powierzchni nie przekraczającej 2.5m2

Szyba pojedyncza samochodowa	✓
Szyba barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona	✓
Szyba zespolona	✓
Szyba zespolona barwiona	✗
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✗
Szyba zespolona Low E	!
Szyba zespolona STADIP	✗
Szyba zespolona STADIP INT.	✗

✓ TAK ! OSTROŻNIE ✗ NIE

KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna usuwana po instalacji

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Nie czyścić przez co najmniej 14 dni po aplikacji.
Nie używać detergentów zawierających amoniak.