



STICK LOGGER

REJESTRATOR

WiFi / Ethernet

- Niezależne od falownika, aby chronić części wewnątrz falownika, wyeliminować potencjalne problemy
- Plug-and-play dla łatwej instalacji, nie wymaga zewnętrznego zasilania
- Zewnętrzne diody kontrolne, status rejestracji na pierwszy rzut oka
- Konstrukcja zewnętrzna, łatwiejsza wymiana uszkodzonego sprzętu
- Konstrukcja IP65, przystosowana do trudnych warunków pogodowych
- Przyjazna dla użytkownika platforma do monitorowania urządzenia w dowolnym miejscu i czasie

Arkusz danych	LSW-3	LSE-3
Ogólny Parameters		
Remote Komunikacja interface	WiFi	LAN
Częstotliwość pracy	2.142 - 2.484 GHz	Sieć adaptacyjna 10 m / 100 m
Antena	Zewnętrzne WiFi, antena sztyft	-
Interfejs danych	RS232	
Napięcie robocze (V)	4.7 -15	
Moc robocza (W)	1.5	1
Pamięć	2M Flash (2M-16M opcjonalnie)	
Temperatura pracy	-40°C ... +85°C	
Wilgotność robocza	< 90% (brak kondensacji)	
Liczba połączeń	Jeden	
Serial Komunikacja rate	bps (1200 – 115200 bps konfigurowalny)	
Okres zbierania danych	Domyślna strona 5min (1-15 min konfigurowalny)	
Użyj konfiguracji	Zestaw instrukcji AT+, zdalny serwer APP / web	Web
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Zdalna aktualizacja	
Inne	Sterowanie w czasie rzeczywistym, wznawianie danych	

LSW-3 / LSE-3_PL_202206

