

Optymalne



urządzenie wymieniające i oczyszczające powietrze bez strat ciepła

FLOW easy



FLOW easy Decentralna punktowa **wentylacja mechaniczna**.

Nie wymaga wykonywania kosztownych kanałów wentylacyjnych.

Wymienia powietrze w optymalny sposób.

Zawiera **system rekuperacji** do 91% ciepła oraz filtracji klasy **G4** oraz **F7**.

Pobiera powietrze z zewnątrz budynku, filtruje je usuwając z niego cząsteczki **PM10** oraz **PM2,5** takie jak smog, pyłki roślin itp.

Wprowadza je do pomieszczenia a następnie wyrzuca zużyte powietrze na zewnątrz.

Funkcja **Hiperwentylacja** zapewnia szybką wymianę powietrza dzięki pracy na maksymalnych obrotach.

Efektywnie wpływa na zapewnienie **idealnej atmosfery** ze względu na **czystość**, **wilgotność** i temperaturę powietrza o każdej **porze roku**.


Może być kontrolowane panelem na korpusie oraz pilotem.




Opcjonalnie **obudowa możliwa** do pomalowania na **dowolny kolor**.



Urządzenie może być szybko zamontowane w pionie lub poziomie na ścianie. Wymaga wykonania w ścianie zewnętrznej dwóch otworów o średnicy 80 mm lub 100 mm. Odległość pomiędzy kratkami a urządzeniem wynosić może nawet kilka metrów.



Filtry G3/F7 nie tylko **zapewniają ochronę** przed brudnym powietrzem ale również hałasem z zewnątrz. **5 poziomów** prędkości wentylatora, **ogranicza hałas** do niezbędnego minimum, gwarantując **komfort w pomieszczeniu**



Wydajność do 42 m³/h, jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do* 25 m². Urządzenie to jest odpowiednim rozwiązaniem dla pokoi mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.

Entalpiczny rekuperator odzyskuje nawet 91% ciepła zawartego w wyrzucanym na zewnątrz powietrzu.



Niskie zużycie energii którą potwierdza **doskonała klasa energetyczna**.

