

funkcja pomiarowa	zakresy pomiarowe	dokładność
Maksymalny pomiar prądu (AC):	0.00A ~ 3000A	±(3%+5)
Pomiar prądu (AC):	0.0A ~ 300.0A	±(3%+5)
Pomiar prądu (AC):	0A ~ 3000A	±(3%+5)
Pomiary prądu rozruchowego:	0.00A ~ 3000A	For reference
Pasma przenoszenia:	45Hz~500Hz (sine wave)	√
Rozmiar szczęk	Cewka Rogowskiego (średnica: 8mm)	Bending length: 18" inches (45,7cm); radius: around 3.1" inches (8cm)
True RMS pomiar wartości skutecznej		√
Próbkowanie / odświeżanie pomiaru	times/s	3
wyświetlacz LCD		pojedynczy
ręczna zmiana zakresów pomiarowych	√	
Auto power off	√	
Buzzer	√	
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	√	
Data hold	√	
Ręczne podświetlenie	√	
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C	
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 2m	√	
Stopień ochrony	IP54	
Ocena bezpieczeństwa	CAT IV 600V	

Ogólna charakterystyka

Kolor urządzenia	czerwona z szarym
Masa urządzenia	236g
Rozmiar urządzenia	350mm × 190mm × 55mm
standardowe wyposażenie	oryginalne opakowanie, bateria,