

TTW 200 Gold, Twin LNB

Art. Number 304872



TRIAx komplette LNB portefølje

- Høj kvalitet, lille og effektiv
- Avanceret HF teknologi
- Rigtig god Cross polar isolation
- Meget lidt støj / lav fasestøj
- Høj output / lav strømforbrug
- Vejrbestandig
- Komplet portefølje af Single, Twin, Quad, Quattro og High Gain typer

Technical Specifications

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663048720

Egenskaber

| | |
|---|------------|
| Fasestøj @ rumtemperatur - 1 kHz dBc/Hz | -55 dBc/Hz |
| Fasestøj @ rumtemperatur - 10 kHz dBc/Hz | -80 dBc/Hz |
| Fasestøj @ rumtemperatur - 100 kHz dBc/Hz | -90 dBc/Hz |
| Spejlfrekvensundertrykkelse dB | 40 dB |
| Udgang VSWR | 2.5:1 |
| Fødehorn diameter mm | Ø 40 mm |
| LO temperaturdrift | ± 2 MHz |
| LNB type | Twin |

Frekvensområde

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Indgang frekvens lav bånd GHz | 10.7...11.7 GHz |
| Indgang frekvens høj bånd GHz | 11.7...12.75 GHz |
| Udgang frekvens lav bånd MHz | 950...2150 MHz |
| L.O. frekvens lav bånd GHz | 9.75 GHz |
| L.O. frekvens høj bånd GHz | 10.6 GHz |



Technical Specifications

L.O. teknologi PLL

Forstærkning

Konverteringsforstærkning (typ.) | dB 53...68 dB

Støjtal maks. | dB 0,3 dB

Isolation

Krydspolariseringsisolering | dB 20 dB

Elektriske data

Impedans | Ω 75 Ω

Generelle specifikationer

DC strømforbrug | mA 170 mA

Driftsspænding vertikal | V/DC 11.5...14.0 V/DC

Driftsspænding horisontal | V/DC 16.0...20.0 V/DC

Temperatur - drift | °C -30...60 °C

Connector

Connector Type F-hun

Mekaniske data

Reflektortype Offset

Farve RAL 9002 - Gråhvid

Pakke str. 1

Produkt Højde | mm 135,2 mm

Produkt Bredde | mm 112 mm

Produkt Dybde | mm 61 mm

Pakkehøjde | m 0.143 m

Pakkebredde | m 0.110 m

Pakkedybde | m 0.066 m

Pakkerumfang | m³ 0.001 m³

Nettovægt | kg 0.200 kg

Taravægt | kg 0.034 kg

Totalvægt | kg 0.234 kg