TECHNICKÝ LIST

ČISTIČ KLIMATIZACE

MPT TECH™ Čistič klimatizace

je aktivní čistící pěna, která se používá k čištění klimatizace, rozvodů vzduchu, rekuperace, výparníků, chladicích zařízení a topení. Vyčistí a odstraní mikrobiologické nánosy a plísně v systému klimatizace a zanechává příjemnou svěží vůni. Odstraňuje nepříjemné zápachy vyvolané bakteriemi a plísněmi. Důkladné vyčištění výparníku a následná dezinfekce polymerovým dezinfekčním prostředkem POLYMPT® AIR zaručí zdravý, čistý vzduch a lepší chladící výkon.

Oblasti použití

Používá se k důkladnému čištění klimatizace, topení a rozvodů vzduchu v bytech, rodinných domech, kancelářích, obchodních centrech, hotelích a pod. Je také vhodný pro použití ve zdravotnictví, veterinární oblasti, průmyslu a gastro provozech. Při použití prodlužovacího aplikačního adaptéru výborně čistí klimatizace a výparníky v autech a ostatních dopravních prostředcích.

Vlastnosti produktu

- Jednoduchá aplikace
- Úsporné dávkování
- Svěží vůně
- Čistí bez nářadí a mechanického čištění
- Odstraňuje plísně a nánosy mikroorganismů
- Prodlužuje životnost klimatizačního systému

Návod na použití

Budovy, vnitřní jednotky: Odpojte klimatizaci z elektrické sítě. Otevřete kryt vnitřní jednotky a opatrně vyjměte části filtrační síťky. Filtry a výměník tepla důkladně nastříkejte čistící pěnou. Nechte působit cca 15 minut a otřete papírovou utěrkou nebo hadrem do sucha. Obsahuje-li zařízení i jiné vložky do filtrů (např. plazmový filtr), tyto čistěte vždy podle návodu na údržbu daného zařízení. Filtry, odvod kondenzátu a omyvatelné plastové části doporučujeme po vyčištění a vysušení vydezinfikovat přípravkem POLYMPT® AIR. Ten zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Po dezinfekci vložte zpět filtrační síťku a kryt a zapněte zařízení. Klimatizaci nechte v chodu cca 20 min, aby kondenzovaná pára z výměníku smyla kapalinu, která vznikla z čistící pěny.

V případě extrémně znečištěných vnitřních nebo vnějších jednotek, u kterých je třeba domontovat zařízení, přenechejte čištění na vyškolený a odborný personál.

Auto: Před použitím dózu protřepejte a nasaďte prodlužovací aplikátor. Čištění klimatizace provádějte při vypnutém motoru. Po odmontování pylových resp. ostatní filtry z rozvodů vzduchu aplikujte na výparník a do rozvodů vzduchu přes výdechy v kabině auta. Flexibilní prodlužovací aplikátor zasuňte do výdechů co nejhlouběji a postupně souvisle nanášejte a vytahujte směrem ven. Po aplikaci nechte působit cca 20 min. Jedna dóza vystačí na celý systém. Pěna po 20 min klesne a s rozpuštěnými nečistotami opustí systém jako kapalina přes výtok na kondenzovanou vodu. Po zaschnutí nastartujte a nechte motor volně běžet, aby se odpařil i zbytek čistící pěny. Následně doporučujeme celý systém vydezinfikovat přípravkem POLYMPT® AIR. Ten zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Před jízdou při otevřeném autě několikrát zapněte a vypněte topení, aby se všechny rozvody řádně vysušily a odvětraly.

MPT TECH™ Čistič klimatizácie *odstráni nečistoty, prach, usadeniny, plesne a mikrobiologické nánosy. Na dôkladné hygienické zabezpečenie je po vyčistení potrebné klimatizácie vydezinfikovať* ***polymérovým dezinfekčným prípravkom POLYMPT® AIR.*** *Ten zabezpečí dlhodobú ochranu zariadenia pred mikroorganizmami (baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy).*

Technické údaje

Balení:	FE dóza 400ml
Barva:	Bílá
Konzistence:	Pěna
Agresivita k podkladu :	Neagresivní
Skladování:	Od + 5°C do + 25°C, chránit před přímým slunečním zářením
Tepelná odolnost při přepravě:	- 15 °C
Doba použitelnosti:	36 měsíců
Aplikujte ze vzdálenosti:	25 cm
Teplota při aplikaci:	+ 5°C až + 35 °C