

INTRA E11500

Taśma paroszczelna do poliwęglanów

OPIS

INTRA E11500 to jednostronnie lepna taśma paroszczelna wykonana na bazie włókniny polipropylenowej pokrytej na całej powierzchni warstwą kleju akrylowego. Taśma jest przeznaczona do zamykania górnych otwartych krawędzi płyt poliwęglanów komorowych przed przedostawaniem się wilgoci i zanieczyszczeń. Utrudnia rozwój glonów w komorach poliwęglanów.

ZASTOSOWANIE

- Do zamykania otwartych komór płyt poliwęglanowych
- Ochrona przed przedostawaniem się pary wodnej, kurzu i owadów,
- Uniemożliwia rozwijanie się pleśni, grzybów czy glonów wewnątrz komór płyt poliwęglanowych.

ZALETY PRODUKTU

- Odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV
- Wodoodporny klej o bardzo wysokiej przylepności początkowej

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Rodzaj nośnika	-	taśma paroprzepuszczalna
Nośnik	-	włókno syntetyczne PP
Kolor nośnika	-	szary
Rodzaj kleju	-	akrylowy
Rodzaj przekładki	-	papier silikonowany
Kolor przekładki	-	miodowy
Grubość całkowita	mm	0,41
Przylepność	N/25mm	>14
Temperatura pracy	°C	od -40 do +100

ZALECENIA:

Taśmę paroszczelną **Intra E11500** zalecamy naklejać na **górną krawędź** arkuszy poliwęglanów w celu uniemożliwienia przedostawania się do środka komór wilgoci opadowej, zabrudzeń atmosferycznych, owadów, itp.

Dolną krawędź zalecamy zabezpieczać taśmą filtracyjną paroprzepuszczalną **Intra E13312**, która umożliwia odprowadzenie wilgoci z wnętrza komór i również zabezpiecza komory poliwęglanu przed brudem, zanieczyszczeniami i owadami.

Zalecamy okresowe sprawdzanie stanu taśm i szczelności przylegania pasków klejowych. W przypadku uszkodzenia, perforacji, odklejenia taśm należy wymienić je na nowe. Dzięki tym zabiegom komory poliwęglanu pozostaną czyste, a glony, pleśnie nie będą miały warunków do rozwoju.

Powierzchnie klejone muszą być czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem.

Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturach ok +20°C przy wilgotności od 30 do 70%.

Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

