

Specyfikacja	Zakresy	Dokładność
Model		UT18C
Wskazanie napięcia LED AC/DC (V)	12V	8V±2V
	24V	18V±2V
	50V	38V±4V
	120V	92V±6V
	230V	174V±8V
	400V	320V±10V
	690V	550V±15V
Test rotacji zmiany faz	napięcie pracy: 100V~690V	✓
	częstotliwość~ 60Hz	
Wskazanie napięciaSingle Lead(L2)	napięcie pracy: 100V~690V	✓
	częstotliwość: 50Hz~ 400Hz	
Test ciągłości	rezystancja: 0~100KΩ	✓
	wskaźnik głosowy oraz świetlny LED	
RCD Test	napięcie pracy: 230V(50Hz~ 400Hz)	✓
Wykrywanie polaryzacji	pozytywne & negatywne	✓
samokontrola	wszystko wskaźnik LED lub LCD	✓
Test braku zasilania	napięcie pracy: 50VAC/120VDC~690VDC/AC	✓

Cechy:		
IP65 - klasa szczelności		✓
automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	wszystkie zakresy	✓
przekroczenie napięcia	zakres napięcia: 713V~788V	✓
auto standby	standby current <10uA	✓
tryb cichy	wszystkie zakresy	✓
oświetlenie pola pracy	wszystkie zakresy	✓
wskaźnik niskiego poziomu baterii	zakres napięcia: 2.2V~ 2.4V	✓
wyświetlacz LCD (napięcie+częstotliwość)	6V~ 690V (40Hz~ 400Hz)	±(1.5%+5)

Ogólna charakterystyka:		
zasilanie	1.5V baterie (R03) × 2	
rozmiar wyświetlacza LCD	31×20mm	
kolor	czerwony i szary	
masa netto	280g	
wymiary produktu	272mm×85mm×31 mm	
standardowe akcesoria	baterie, blister, instrukcja w języku polskim i angielskim	