

Piloty z włókna szklanego FRP do przeciągania kabli

Piloty do przeciągania przewodów. Średnica 3.8-8 mm, długość 15-200 m



Zastosowanie

- Przeciąganie kabli oraz przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

Wykonanie

- Włókno szklane FRP
- Wysoka wytrzymałość i sprężystość
- Pokrycie tworzywem PE (dobre cechy poślizgowe, funkcja ochronna, kolor żółty)
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze niebieskim
- Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą
- Uchwyt do przenoszenia włókna



Kod produktu	Średnica [mm]	Długość [m]	Wymiary [cm]	Waga [kg]
I-WS-03.015	3.8	15	45x17x55	1.3
I-WS-03.025	3.8	25	45x17x55	1.9
I-WS-03.050	3.8	50	45x17x55	2.4
I-WS-03.075	3.8	75	45x17x55	2.8
I-WS-03.100	3.8	100	45x17x55	3.2
I-WS-04.025	4.5	25	45x17x55	2.0
I-WS-04.050	4.5	50	45x17x55	2.5
I-WS-04.075	4.5	75	45x17x55	3.0
I-WS-04.100	4.5	100	45x17x55	3.5
I-WS-06.050	6	50	55x20x70	3.6
I-WS-06.075	6	75	55x20x70	4.2
I-WS-06.100	6	100	55x20x70	5.2
I-WS-06.150	6	150	55x20x70	7.2
I-WS-06.200	6	200	55x20x70	9.0
I-WS-08.050	8	50	75x20x85	6.4
I-WS-08.100	8	100	75x20x85	9.0

Średnica włókna [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [kN]	Wytrzymałość na zgniatanie [kN]	Minimalny promień gięcia [mm]
3.8	3.8	15	80
4.5	10	2	100
6	22	2.4	160
8	38	3	250

Akcesoria do pilotów:

Końcówki oczkowe, tuleje naprawcze




I-WS-LA; I-WS-GL

Pończochy kablowe



I-WS-PJ; I-WS-PD; I-WS-PT

Głowice elastyczne



I-EH