

KLEJ DO LUSTER



Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego w roztworach organicznych. Klej do mocowania lustra.

Czyszczenie:

- Przed utwardzeniem acetonem lub alkoholem mineralnym, po utwardzeniu wyłącznie mechanicznie.
- Nie myj rąk rozpuszczalnikami.

Uwaga

Przed aplikacją zaleca się wykonanie testu przyczepności. Unikaj kontaktu z wodą do czasu całkowitego wyschnięcia kleju. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach PE, PP, PTFE, stale wilgotnych. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie rozpuszczalników. Ze względu na duży wybór materiałów bezpiecznych dostępnych obecnie na rynku, zaleca się wykonanie wstępnych badań w celu potwierdzenia wysokiej jakości klejenia.

art.	890 600111
Sztuk	1
Pojemność	280 ml
Gęstość [g/ml]	1,20 ± 0,05
Baza chemiczna	kauczuk syntetyczny w rozpuszczalnikach organicznych
Pełny czas utwardzania (w normalnych warunkach)	> 72
Kolor	beżowy
Temperatura aplikacji	+10 do +30°C
Optymalna temperatura klejenia	+15 do +25°C
Optymalna wilgotność względna powietrza	60%
Magazynowanie z produkcji	12 miesięcy

Obszar zastosowania:

Mocowanie luster do ścian. Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, gipsu, korka, płyty wiórowej, metalu, kamienia, styropianu w piance. Klejenie desek działowych, paneli podłogowych, płyt, płytek ceramicznych.

Charakterystyka:

Szybki i trwały montaż początkowy. Elastyczne połączenie. Wysoka wytrzymałość końcowa. Odporne na wilgoć. Doskonałe właściwości adhezyjne.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i rekomendacje są udzielane zgodnie z naszą wiedzą, doświadczeniem i fachowością, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta. Użytkownik tego materiału powinien w każdy możliwy sposób, w tym poprzez użycie produktu w odpowiednich warunkach, być przekonany o przydatności zalecanego materiału do zamierzonego celu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń producenta.