

# Grzejnik Kaloryfer Łazienkowy Drabinka 1550x570

InstalGuru



<b>Temperatura maksymalna</b>	<b>+120°C</b>
<b>Klasa reakcji na ogień</b>	<b>A1</b>
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Ogrzewanie pomieszczeń</b>
<b>Gwarancja producenta</b>	<b>5 lat</b>
<b>Odporność na korozję</b>	<b>Tak</b>
<b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>	<b>6 bar</b>
<b>Zakres stosowania</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>
<b>Typ przyłącza</b>	<b>1/2"</b>
<b>Normy</b>	<b>DIN-EN 442</b>
<b>Kolor</b>	<b>Antracyt</b>
<b>Szerokość</b>	<b>570 mm</b>
<b>Pojemność wodna</b>	<b>7,4 l</b>
<b>Rozstaw przyłączy</b>	<b>500 mm</b>
<b>Wysokość</b>	<b>1550 mm</b>
<b>Moc</b>	<b>438 dla <math>\Delta T</math> 30; 820 dla <math>\Delta T</math> 50; 1026 dla <math>\Delta T</math> 60[W]</b>