


## Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa



### Przeznaczenie

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody gaśniczej (mokro)
- Do tryskacza (mokro)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

### Właściwości

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnątrz
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

### Dane techniczne

Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, $\varnothing$	R	L	H
21701	10	12 mm	3/8 "	3.3 cm	1.6 cm
21700	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	2.2 cm
21702	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.8 cm	1.8 cm
21703	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
21714	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.6 cm
21704	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
21705	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
21715	20 / 15	22 mm	1/2 "	4 cm	2.2 cm
21707	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
21716	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.6 cm
21717	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.6 cm
21708	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.5 cm
21727	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	2.8 cm
21719	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
21709	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
21720	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	3 cm
21721	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.7 cm	2.7 cm
21710	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
21722	50 / 40	54 mm	1 1/2 "	7.1 cm	3.6 cm
21711	50	54 mm	2 "	7.1 cm	3.6 cm
21712	65	66.7 mm	2 1/2 "	11.8 cm	4 cm
21713	65	76.1 mm	2 1/2 "	11.9 cm	4.3 cm
21724	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	5 cm
21725	100	108 mm	4 "	16 cm	6.1 cm