



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® GANGER S3

OBUWIE OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> GANGER S3

OBUWIE OCHRONNE

**KOD PRODUKTU** **G3363**

**KOLOR**  
**MATERIAŁ**  
 Cholewka  
 Podszewka  
 Podeszwa  
 Podnosek  
 Wkładka  
 Antyprzebiciowa  
 Wymienna  
 wkładka

czarny

NUBUK - skóra bydlęca o grubości 1,8 - 2 mm, tkanina laminowany oddychający materiał typu MESH  
 EVA/guma, klejona  
 kompozytowy 604  
 kevlarowa

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

**ROZMIARY**

35-51

**JEDNOSTKA OPAKOWANIE**  
 Ilość w kartonie  
 Opakowanie jednostkowe


para  
 10 par  
 1 para

**WYMIARY KARTONU**

S xW xG (cm)  
 Objętość (cbm)

35-43  
 33.5 x 49.5 x 61.5  
 0,102

44-51  
 38.5 x 53.5 x 66.5  
 0,137



Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	230	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	324	330	337
Długość stopy cm	22,0	22,7	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7	31,4	32,0	32,7

## OPIS

Obuwie ochronne z cholewką z oszlifowanej skóry bydlęcej NUBUK oraz tkaniny, z wykończeniem hydrofobowym. Wzmocnienia w strefie e czubka i pięty. Bezpieczeństwo pracy zapewnia kompozytowy podnosek oraz elastyczna kevlarowa wkładka antyprzebiciowa.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Izolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych		
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KOD</b>	<b>EAN</b>	<b>MASA – KARTON (KG)</b>	<b>MASA – JEDNOSTKA (KG)</b>
G3363/35	8592390152107	12.50	1.250
G3363/36	8592390152114	12.80	1.280
G3363/37	8592390152121	13.10	1.310
G3363/38	8592390152138	13.35	1.335
G3363/39	8592390152145	13.90	1.390
G3363/40	8592390152152	14.25	1.425
G3363/41	8592390152169	14.55	1.455
G3363/42	8592390152176	16.40	1.640
G3363/43	8592390152183	16.80	1.680
G3363/44	8592390152190	16.90	1.690
G3363/45	8592390152206	17.10	1.710
G3363/46	8592390152213	17.25	1.725
G3363/47	8592390152220	17.75	1.775
G3363/48	8592390152237	18.50	1.850
G3363/49	8592390152244	18.65	1.865
G3363/50	8592390152251	19.00	1.900
G3363/51	8592390152268	19.15	1.915







**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON**<sup>®</sup>

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

