

# RS TAPE TAŚMA DEKARSKA USZCZELNIAJĄCA



Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarских i ogólnobudowlanych. Zachowuje doskonałą przyczepność także w niskich temperaturach.

## ZALETY

- ▶ samowulkanizująca
- ▶ tworzy natychmiastowe uszczelnienie
- ▶ odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wodę i UV

## ZASTOSOWANIE

- ▶ łączy i uszczelnia metal, tworzywa sztuczne, beton, mur, tynk, drewno i szkło
- ▶ szczególnie nadaje się do uszczelniania:
  - szwów, szpar, spoin, pęknięć i rozerwań w pokryciach dachowych
  - obróbek dekarских przy koszach dachowych, części przyokapowej, kominach, świetlikach, kominkach wentylacyjnych i oknach dachowych
  - systemów rynnowych, rur spustowych
  - styków powierzchni gładkich i porowatych, np. dachu i ściany



## NORMY I CERTYFIKATY

Spełnia wymagania normy EN 13970:2004+A1:2006

## DANE TECHNICZNE

Masa powierzchniowa [kg/m <sup>2</sup> ]	1,5 ± 0,2
Grubość taśmy [mm]	1,5 ± 0,2
Temperatura mięknięcia [°C]	≥ 85
Reakcja na ogień	Klasa E
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	- 20
Maksymalna siła rozrywająca [N/mm]	200/50
Wodoszczelność	Spełnienie wymagań
Wytrzymałość na rozerwanie [N]	> 30
Przenikanie pary wodnej Sd [m]	≥ 1500
Siła klejenia [N/mm]	> 60/25
Temperatura aplikacji [°C]	od 5 do 45

# RS TAPE

## TAŚMA DEKARSKA USZCZELNIAJĄCA



### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia do uszczelnienia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Usunąć luźny stary lakier i rdzę oraz przeszlifować powierzchnię.
- Podłoża porowate i pyliste należy wstępnie zagruntować, aby uzyskać optymalną przyczepność.

#### Aplikacja

- Taśma jest samoprzylepna i wulkanizuje się na zimno.
- Nakładać taśmę usuwając jednocześnie folię zabezpieczającą.
- Taśmę po nałożeniu wygładzić, aby nie dopuścić do powstawania pęcherzy powietrza.
- Mocno docisnąć, tak by dopasować taśmę się do podłoża.
- Łączenia fragmentów taśmy wykonywać z zakładem minimum 25 mm.
- W przypadku zastosowania kilku warstw taśmy, zakładka musi wynosić co najmniej 50 mm.

### OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Taśma wykazuje przyczepność do wybranych rodzajów powierzchni z PVC. Należy sprawdzić przyczepność taśmy, stosując jej fragment na niewielkiej powierzchni przed docelową aplikacją.
- Nie należy aplikować produktu na podłoża przeznaczone do ruchu pieszych lub pojazdów mechanicznych.

### PRZECHOWYWANIE

Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +10°C do +30°C.

### DANE KATALOGOWE

Indeks	Alias	Kod EAN	Kolor	Wymiary	Ilość szt. w kartonie
10045386	DAT-TF-AL-075	5907516956744	aluminium	7,5 cm x 10 m	4
10045351	DAT-TF-AL-100	5907516956751	aluminium	10 cm x 10 m	3
10045358	DAT-TF-AL-150	5907516956768	aluminium	15 cm x 10 m	2
10045370	DAT-TF-AL-200	5907516956775	aluminium	20 cm x 10 m	1
10045379	DAT-TF-AL-300	5907516956782	aluminium	30 cm x 10 m	1
10045353	DAT-TF-BR-100	5907516957635	brązowy	10 cm x 10 m	3
10045356	DAT-TF-BR-150	5907516957659	brązowy	15 cm x 10 m	2
10045375	DAT-TF-BR-200	5907516957673	brązowy	20 cm x 10 m	1

# RS TAPE TAŚMA DEKARSKA USZCZELNIAJĄCA



Indeks	Alias	Kod EAN	Kolor	Wymiary	Ilość szt. w kartonie
10045383	DAT-TF-BR-300	5907516957697	brązowy	30 cm x 10 m	1
10045372	DAT-TF-AN-100	5907516956799	antracyt	10 cm x 10 m	3
10045371	DAT-TF-AN-150	5907516956805	antracyt	15 cm x 10 m	2
10045373	DAT-TF-AN-200	5907516956812	antracyt	20 cm x 10 m	1
10045380	DAT-TF-AN-300	5907516956829	antracyt	30 cm x 10 m	1
10045352	DAT-TF-CE-100	5907516956836	ceglany	10 cm x 10 m	3
10045369	DAT-TF-CE-150	5907516956843	ceglany	15 cm x 10 m	2
10045374	DAT-TF-CE-200	5907516956850	ceglany	20 cm x 10 m	1
10045382	DAT-TF-CE-300	5907516956867	ceglany	30 cm x 10 m	1
10045354	DAT-TF-TE-100	5903518056154	terrakota	10 cm x 10 m	3
10045355	DAT-TF-TE-150	5903518056185	terrakota	15 cm x 10 m	2
10045376	DAT-TF-TE-200	5903518056178	terrakota	20 cm x 10 m	1
10045384	DAT-TF-TE-300	5903518056161	terrakota	30 cm x 10 m	1
10045377	DAT-TF-GR-150	5902120161713	grafit	15 cm x 10 m	2

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Data sporządzenia  
**06.09.2022**

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.