

Numer modelu	CMS 5000 BT DAB+ WEB
Wyświetlacz	2,4-calowy, 320 x 240, kolorowy wyświetlacz TFT
Obsługiwane sieci	Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11 a/b
	Bluetooth (BT4)
Zakresy częstotliwości	Wi-Fi: 2,412 - 2,472
	Bluetooth: 2,402 - 2,48
Przekazywana moc	Wi-Fi 2.4G: 17
	Wi-Fi 5G: 16,38 dBm
	Wi-Fi 5.8G: 8,07 dBm
	Bluetooth: 7,59 dBm
Szyfrowanie	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Obsługiwane formaty przesyłania strumieniowego	MP3, AAC/AAC+ (do 48 kHz, 16 bitów)
Obsługiwane formaty USB	.mp3: MPEG 1 Warstwa 3 (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz) do 320 kbps, 16
	.w4a, .aac : AAC-LC
	.flac : FLAC (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz) do 1,5 Mb/s, 16/24-bit
Obsługiwane formaty płyt CD	CD (12 cm), CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD (bez obsługi DRM), CD-Audio
DAB+	Paśmo III, 174,928 - 239,200 MHz
FM	8
Wyjście ładowania USB	Wyjście: 5 V DC, 1000 mA
Odtwarzanie USB	Obsługiwane systemy plików: FAT 16, FAT 32
Baterie do pilota zdalnego sterowania	2 baterie 1,5 V AAA
Pobór mocy w trybie czuwania	< 1,0 W
Pobór mocy w trybie czuwania z połączeniem sieciowym	< 2,0 W
Temperatura pracy	0°C do 35°C
Moc wyjściowa głośnika	2 x 50 W RMS
Impedancja głośnika	6 omów
Stosunek sygnału do szumu	≥ 60 dB
Odpowiedź częstotliwościowa	20 Hz do