

USZCZELNIACZ DEKARSKI



OPIS PRODUKTU

Jednokomponentowa masa uszczelniająca do pokryć dekarskich na bazie kauczuku syntetycznego o pojemności 280 ml

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie pokryć dekarskich (blachodachówka, dachówka ceramiczna, betonowa), rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, kołnierzy okien dachowych, świetlików, balustrad, kominów.

POJEMNOŚĆ

Oznaczenie	Pojemność
	[ml]
PSILDEK280ML	280

SPOSÓB UŻYCIA

Uszczelniane powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone. Temperatura stosowania od +5°C do +40°C. Fugę wygładzić w ciągu 10 minut od nałożenia. Przy tworzywach sztucznych przeprowadzić test. Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie lub pod stałym ciśnieniem wody. Nie stosować do styropianu.

GŁÓWNE ZALETY

- Odporny na UV i opady
- Na suche i wilgotne powierzchnie
- Szczelny i elastyczny
- Odporny na grzyby i pleśń
- Odporny na wnikanie wody
- Możliwość malowania

WŁAŚCIWOŚCI

Trwale plastyczno-elastyczny w zakresie od -25°C do +100°C. Zabezpiecza przed wnikaniem wody. Po utwardzeniu malowalny. Nie powoduje korozji. Przyczepny do materiałów gładkich i porowatych. Nie zawiera silikonu. Odporny na działanie trudnych warunków atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

Temperatura użycia: +5°C do +40°C

Czas obróbki: 10 min

Czas utwardzania: do 4 dni

Odporność termiczna po utwardzeniu: -25°C do +100°C

Wodochłonność: 0%

Kolor: Bezbarwny