



PRODUCT DATA SHEET

DUCT tape PREMIUM



1. OPIS :

Wysokiej jakości profesjonalna taśma klejąca o wyjątkowej sile klejenia. Taśma klejąca na bazie kauczuku syntetycznego z wodoodporną tkaniną powlekaną PE, którą można oderwać ręcznie. DUCT Tape ma silną przyczepność początkową, wyjątkowo wysoką przyczepność i bardzo wysoką odporność na ścinanie. Taśmę można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów.

2. ZASTOSOWANIE :

Ze względu na doskonałe właściwości klejące i wysoką odporność na ścinanie, taśma klejąca DUCT tape doskonale nadaje się do profesjonalnych zastosowań na gładkich i szorstkich powierzchniach, takich jak kamień, beton, drewno i tworzywa sztuczne oraz do zawieszania produktów na ścianach

3. DANE TECHNICZNE :

Rodzaj nośnika : Tkanina powlekana PE
Rodzaj kleju : Hotmelt / kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita [μm] : 220
Gęstość oczek (tkanina): 26
Przyczepność do stali [N/25mm] : 28
Przyczepność toczącej się kuli [cm] : < 1
Wytrzymałość na rozciąganie [N/25 mm] : 105
Temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$] : -10 do +75

4. DOSTĘPNE ROZMIARY :

Szerokość [mm] : 48, 50, 72. Inne wymiary na zapytanie.
Długość [m] : 10, 25, 50. Inne wymiary na zapytanie.
Rdzeń [mm] : 76

5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA :

Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła. Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania, produkt ma 12-miesięczną gwarancję.

6. UWAGI :

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w naszych laboratoriach które uznajemy je za rzetelne. Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie – bezpośrednie lub w dalszej konsekwencji – wynikające z użycia tego produktu. Szczegóły metod testowych udostępniane są na życzenie.