

# DAMASK trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

## Karta techniczna DAMASK trzewiki ochronne Kod produktu 2760-S3



<b>cholewka</b>	licowa skóra bydlęca NUBUK o grubości 1,8 - 2,0mm
<b>podszewka</b>	laminowana oddychająca tkanina Mesh
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	PU/PU, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku
<b>rozmiary</b>	36 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2011
<b>wersja</b>	S3 SRC - z podnoskiem nie metalowym, kevlarowa wkładka

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie

# DAMASK trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Tak
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20345:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	S3

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	1,07 kg	1,34 kg	225 mm	315 mm	120 mm	475 mm	600 mm	340 mm	14,00 kg	0,0 mm
37	1,08 kg	1,33 kg	225 mm	315 mm	120 mm	475 mm	600 mm	340 mm	14,20 kg	0,0 mm
38	1,10 kg	1,36 kg	225 mm	315 mm	120 mm	475 mm	600 mm	340 mm	14,60 kg	0,0 mm
39	1,13 kg	1,39 kg	225 mm	315 mm	120 mm	475 mm	600 mm	340 mm	14,80 kg	0,0 mm
40	1,17 kg	1,42 kg	225 mm	315 mm	120 mm	475 mm	600 mm	340 mm	15,20 kg	0,0 mm
41	1,25 kg	1,51 kg	225 mm	315 mm	120 mm	475 mm	600 mm	340 mm	15,80 kg	0,0 mm
42	1,26 kg	1,52 kg	225 mm	315 mm	120 mm	475 mm	600 mm	340 mm	16,20 kg	0,0 mm
43	1,28 kg	1,56 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	635 mm	360 mm	16,80 kg	0,0 mm
44	1,35 kg	1,63 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	635 mm	360 mm	17,20 kg	0,0 mm
45	1,36 kg	1,64 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	635 mm	360 mm	17,60 kg	0,0 mm
46	1,41 kg	1,71 kg	235 mm	350 mm	130 mm	495 mm	650 mm	370 mm	18,20 kg	0,0 mm
47	1,47 kg	1,77 kg	235 mm	350 mm	130 mm	495 mm	650 mm	370 mm	18,60 kg	0,0 mm
48	1,46 kg	1,76 kg	235 mm	350 mm	130 mm	495 mm	650 mm	370 mm	19,00 kg	0,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64034000
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,60 kg

# DAMASK trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1