

UMA Sand Light Grey

EDO®

EDO777541



Oprawa oświetleniowa UMA Sand Light Grey

Oprawa hermetyczna UMA idealnie sprawdzi się tam gdzie chcemy oprawy sufitowej, która będzie odporniejsza na urazy mechaniczne i zabrudzenia. Dzięki swojej uniwersalności, okrągły, prosty kształt sprawdzi się w różnych pomieszczeniach. Jest dostępna w trzech różnych kolorach.

DANE OGÓLNE	EDO777541
Zastosowanie:	wewnątrz
Rodzaj montażu:	natynkowy
Miejsce montażu:	sufit
Rodzaj przyłączenia:	kostka śrubowa
Kolor:	jasnoszary
Rodzaj wykończenia:	piaskowany
Materiał:	obudowa-aluminium, przesłona-szkło
Wymiary:	
-szerokość [mm]:	ø90mm
-długość [mm]:	-
-średnica pierścienia [mm]:	ø55mm
-wysokość [mm]:	68mm
-odległość śrub montażowych [mm]:	-
Regulowany:	nie
Przesłona:	mleczna
Gniazdo w komplecie:	tak
Typ gniazda:	GX53
Liczba gniazd:	1
Źródło światła w komplecie:	nie
DANE TECHNICZNE	
Moc maksymalna [W]:	15W
Napięcie znamionowe [V]:	220-240 V
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
IP:	IP54
Klasa ochronności:	I
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	-30...50°C
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	0,5m
DANE LOGISTYCZNE	
Opakowanie zbiorcze [szt.]:	40szt.
Waga [g]:	-
Waga z opakowaniem [g]:	-
EAN:	



5 904252 615300 >

