Art-Dest

www.artdest.pl



Destylator z chłodnicą i odstojnikami

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o produkcie i jego użytkowaniu.

UWAGA!

Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe. Nie należy nigdy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Należy upewnić się, że miejsce przechowywania urządzenia jest odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dzieci i osób niepożądanych.


Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn **konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.**

Urządzenie służy do stosowania w warunkach domowych.

Każdy kraj posiada własne regulacje prawne między innymi dotyczące zasad wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych oraz wprowadzania ich do obrotu, a także sankcji niestosowania się do tych regulacji. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 2006. Nr 208. Poz. 1539 z późn. zm.).

P.H.U. Art-Dest nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika jej produktów niezgodnie z prawem.



ZESTAW ZAWIERA

1. Pojemnik
2. Pokrywa z uszczelką silikonową
3. Chłodnicę z dwom odstojnikami
4. Wężyki do podłączenia destylatora wraz z plastikowym złączem
5. Zawory do odstojnika
6. Termometr analogowy do pokrywy pojemnika
7. Termometr elektroniczny do odstojnika
8. Instrukcja

Dane techniczne

POJEMNIK

- Przeznaczenie: przybór kuchenny do użytku domowego
- Materiał: stal nierdzewna
- Źródło ciepła: kuchenka elektryczna, indukcyjna, ceramiczna, gazowa, spirala
- Maksymalne napełnienie: pojemnik 30l do 25l, 24l do 20l, 18l do 14l
- Minimalne dopuszczalne napełnienie: 5 l dla celu destylacji

APARAT DESTYLACYJNY: chłodnica z odstojnikiem wykonana ze stali nierdzewnej.

TERMOMETRY

1. Termometr do mierzenia temperatury par wewnątrz garnka

- Tolerancja: +/-1° C
- Termometr analogowy dedykowane do destylacji
- Termometr ten służy do odczytu temperatury orientacyjnej, poglądowo.

2. Termometr do mierzenia temperatury par w odstojniku

- Sonda ze stali nierdzewnej o długości 140mm
- Zakres temperatury: -50° C do +300° C (-58° F do 572° F)
- Tolerancja: +/-1° C
- Dokładność : 0,1° C
- Przycisk °C/°F - służy do włączenia termometru lub zmiany jednostki temperatury na stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

- Przycisk ON/OFF
- Przycisk HOLD (zatrzymuje na wyświetlaczu wynik pomiaru)
- Przycisk MAX/MIN (Wyświetla zapamiętane maksymalne i minimalne wyniki pomiaru)
- Baterie: 1x LR44 (w komplecie)
- Termometr służy do kontroli właściwej temperatury destylacji.

MONTAŻ ZESTAWU W CELU DESTYLACJI

(Przed pierwszym użyciem garnek dokładnie umyć płynem do naczyń i wysuszyć. Nie używać tzw. druciaków lub proszków czyszczących)

1. Termometr analogowy zainstalować w pokrywie pojemnika (w mniejszym otworze). Umieszczając odpowiednio uszczelki na górze i od dołu pokrywy oraz dokręcając śrubę od dołu.

2. Chłodnice przymocować do pokrywy (w jej środkowym otworze) umieszczając uszczelkę od góry pokrywy, dokręcając ją śrubą w taki sosób aby chłodnica była stabilna.



3. Naciągnąć taśmę teflonową na gwint odstojnika, nakręcając na nią zawór kulowy. Po nakręceniu upewnić się ze jest on zamknięty.



4. Pojemnik umieścić na stanowisku grzewczym, wlać do niego płyn w ilości nie większej niż 25l przy zbiorniku 30l, przy 24l zbiorniku nie więcej niż 20l i przy 18l zbiorniku nie więcej niż 14l.
Umieścić pokrywę w taki sposób aby umożliwić odpływ destylatu, łącząc całość klamrami.



5. Rozciąć wężyk igielitowy tak żeby jego długość odpowiadała odegłości zestawu od przyłącza oraz odpływu wody. Do dopływu i odpływu wody – wężyk igielitowy, do destylatu – wężyk sylikonowy. Zamontować wężyki do króćców chłodnicy. Do dolnego króćca wężyk doprowadzający, a do górnego odprowadzającego wodę chłodzącą.





6. Termometr elektroniczny umieścić w odstojniku.



7. Przy temperaturze 70 ^{0}C na termometrze znajdującym się na pokrywie pojemnika rozpocząć chłodzenie, delikatnym strumieniem wody przepływającej przez chłodnicę, czekając na pierwsze skropliny.

   Pierwsze 100 ml to tzw. przedgony, które należy odlać ponieważ są to substancje najbardziej lotne, które mogą popsuć smak destylatu. Po zakończeniu destylacji należy spuścić ciecz z odstojnika. **Prawidłowy czas destylacji to ok. 1godz na 1l destylatu.**

   Zakres temperatur zbierania destylatu może mieścić się w granicach 78 ^{0}C – 90 ^{0}C.

Dla stałych KLIENTÓW niższe ceny na:

DROŻDŻE





















WĘGIEL







I NIE TYLKO!!!

Art-Dest

Łódź

Rynek Bałucki 1 box 350

91-445 Łódź
tel. 601 06 54 84

Pon. - Pt.: 9-17
Sobota: 8-14

Samotnik

Aleja Bukowa 12

95-002 Samotnik
tel. 885 81 81 66

Pon. - Pt.: 6-18

Zastanawiasz się lub masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

601 81 81 66 - informacja ogólna
601 91 81 06 - sprzedaż destylatorów
885 81 81 66 - reklamacje
785 81 81 66 - sprzedaż hurtowa

www.artdest.pl