




**Wiertarka udarowa 850W, uchwyt kluczykowy
13 mm, obroty 0-3000 min⁻¹, walizka
Nr kat. 58G728
PKWiU 28.24.11.0
GRAPHITE**




PLASTIC
CASE



3
LATA
GWARANCJI




DEPTH
LIMITER



ALUMINIUM
BODY



OBROTY
LEWO/PRAWO



SWITCH
LOCK



VARIABLE
SPEED

Opis

Uniwersalna wiertarka udarowa GRAPHITE o mocy 850 W, doskonale poradzi sobie z materiałami, takimi jak drewno, tworzywa sztuczne, metal czy ceramika. Po przełączeniu na tryb wiercenia udarowego, wiercenie w materiałach takich, jak beton lub cegła przebiegać będzie równie sprawnie. Wiertarka podczas wiercenia osiąga do 3000 obrotów na minutę, a po włączeniu udaru częstotliwość uderzeń dochodzi do 48000 w ciągu minuty. Elektronarzędzie posiada możliwość obrotu głowicy w prawo i lewo. Ergonomiczna konstrukcja, niewielka waga urządzenia oraz długi przewód zasilający zdecydowanie ułatwią pracę w trudno dostępnych miejscach. Ogumowana rękojeść główna podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy. Przechowywanie i transport ułatwia schowek na wiertła ulokowany w dodatkowej rękojeści oraz praktyczna walizka. Źródło zasilania wyposażono w elastyczny i wytrzymały przewód zasilający w powłoce gumowej o długości 3m, dedykowany także do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Parametry

Udar	Tak
Moc	850 W
Typ uchwytu wiertarskiego	kluczykowy
Napięcie zasilania	230V~50Hz
Długość całkowita produktu	315 mm
Maksymalna częstotliwość udaru	48000 min-1
Ilość biegów	1 szt
Typ	wiertarka udarowa
Ilość sztuk w zestawie	1 szt

Gwint wrzeciona	1/2"x20
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13 mm
Wysokość całkowita produktu	210 mm
Zakres uchwytu wiertarskiego	0-13 mm
Przełącznik kierunku obrotów	Tak
Regulacja obrotów	Tak
Walizka	Tak

Opis techniczny

Wiertarka udarowa 850W, uchwyt kluczykowy 13 mm, obroty 0-3000 min⁻¹, udar 0-48000 min⁻¹, prawo/lewo, maksymalna średnica wiecenia w drewnie/betonie/stali 32/13/13 mm, gwint wrzeciona ½"x 20 mm, ogranicznik prędkości maksymalnej, ogumowana rękojeść główna, (LxW) 315 x 210 mm, masa 2.6 kg, akcesoria: rękojeść dodatkowa ze schowkiem na wiertła, listwa ogranicznika głębokości, wiertła 1 szt., walizka