

# GC PowerBoost

12V 2000 A | 16000 mAh



Kompatybilny z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12V  
AGM | VRLA | Gel | Wet | MF | EFB

## Prąd szczytowy 2000 A

bez problemu uruchamia potężne silniki o pojemności do 8L benzyna / 6L diesel

## Pojemność 16000 mAh

naładuje 4x iPhone 13, 1.5x iPad Pro 11, 1x MacBook Air M1 lub uruchomi pojazdy nawet do 30 razy na jednym naładowaniu

## 3 porty szybkiego ładowania

o łącznej mocy wyjściowej 80 W - 2x USB-A 18 W Ultra Charge, 1x USB-C Power Delivery 60 W

## Wyświetlacz OLED

zapewniający więcej informacji i łatwiejszą obsługę

## Niezwykle szybkie ładowanie

dzięki USB-C Power Delivery 60 W:  
- od 0% do pierwszego rozruchu w zaledwie 10 minut  
- pełne naładowanie w 80 minut

## Bezpieczny w użytkowaniu

dzięki m.in. ochronie przed iskrzeniem, ochronie przed odwrotną polaryzacją, wykrywaniu odwrotnego ładowania, ochronie przed przetądowaniem, ochronie nadprądowej, kontroli temperatury

## Mocna latarka

(500 lm) z czterema różnymi trybami (100% / 50% / 25% / SOS)

## Tryb ładowania dla akumulatorów 12 V:

- z energii zgromadzonej w ogniwach (Offline)  
- poprzez Pass-Through po podłączeniu do ładowarki USB-C PD 60 W (Online)

## Pyłoszczelność i wodoodporność

zgodnie z klasą ochrony IP64

### Dane techniczne:

Pojemność:	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Moc znamionowa:	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh ( $\eta=90\%$ )
Wejście:	
USB-C1 Power Delivery:	5 V=3 A / 9 V=3 A / 12 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=3 A (Max 60 W)
Wyjście:	
USB-C1 Power Delivery:	5 V=3 A / 9 V=3 A / 12 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=3 A (Max 60 W)
USB-A1/A2 Ultra Charge:	5 V=2,4 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A (Max 18 W)
USB-A1/A2 wszystkie w użyciu:	5 V=4 A (Max 20 W)
Całkowita moc wyjściowa:	80 W
Wyjście wysokoprądowe:	Natężenie maksymalne 2000 A
Ładowanie akumulatora metodą CC/CV:	Napięcie ładowania do 14,35V, maksymalny prąd 3,2A, zakończenie ładowania dla prądu < 200mA
Stopień ochrony:	IP64
Temperatura pracy:	-20 °C do 50 °C
Temperatura ładowania:	0 °C do 45 °C
Temperatura przechowywania:	-20 °C do 50 °C
Wymiary:	187 x 121 x 47 mm
Waga:	750 g
Gwarancja:	12 miesięcy
Kod SKU:	CJSGC01
Kod EAN:	5907813968228

### Oznaczenia / Normy:

CE, UKCA, RoHS, REACH, UN38.3, IP64

### Dane logistyczne:

Opakowanie jednostkowe:	
Wymiary:	255 x 152 x 103 mm
Waga:	1,25 kg
Opakowanie zbiorcze:	
Wymiary:	550 x 311 x 250 mm
Waga:	13,5 kg
Ilość:	10

### Zawartość opakowania:

