



Data aktualizacji: 22.06.18r

OPIS PRODUKTU:

Środek do czyszczenia kostki brukowej myjką wysokociśnieniową, gorącowodną, nie zmienia struktury i koloru czyszczonych powierzchni. Doskonale nadaje się do czyszczenia, konserwacji i ochrony powierzchni betonowych, chroniąc je przed szkodliwym działaniem nalotów zielonych w tym pleśni, porostów i mchów. Do stosowania na podjazdach, parkingach, halach produkcyjnych, stacjach paliwowych. Zalecany na zabrudzenia ropopochodne typu: smary, oleje, substancje smoliste, zabrudzenia pochodzenia eksploatacyjnego, paliwa. Przed zastosowaniem dokładnie wymieszać produkt. Po czyszczeniu zaleca się impregnację powierzchni. Nie stosować na silnym słońcu, na nagrzaną nawierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA:

Warunki wykonywania robót.

Produkt zaleca się stosować przy temperaturze powyżej 10°C, względnej wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80%. Nie stosować przy dużym natężeniu wiatru. Sugerowana dwukrotna aplikacja, Szacunkowy czas reagowania i rozpuszczania zabrudzeń 15-30 min uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza.

Przygotowanie preparatu.

Koncentrat po otwarciu pojemnika należy przed użyciem dokładnie wymieszać, rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10. W przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować proporcję 1:5.

Sposób wykonania czyszczenia:

a) Oczyszczyć powierzchnię z elementów luźno leżących: kamienie, odpady budowlane, wykruszone elementy podłoża, rośliny.

b) Nakładanie środka –nierozcieńczony PAD-SAUBER aplikuje się za pomocą pianownicy, oprysku z rozpylaczem, tak by uzyskać pianę. Po około 20min powtórzyć proces jeżeli powierzchnia jest silnie zabrudzona. Następnie zmyć myjką wysokociśnieniową z dużą ilością wody.

Przy temperaturze powietrza 20°C oraz wilgotności nieprzekraczającej 80% produkt nie powinien wysychać szybciej niż po upływie pół godziny. Należy starać się nie dopuszczać produkt do wyschnięcia.

Po zmyciu wodą i całkowitym wyschnięciu powierzchni można rozpocząć impregnację lub malowanie.

Czyszczenie narzędzi.

Narzędzia po zakończeniu prac należy umyć wodą. Czyszcząc narzędzia należy zachować szczególne środki ostrożności stosując odzież ochronną taką jak rękawice gumowe i okulary ochronne. Proces czyszczenia należy wykonywać z dala od ognia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Podczas wykonywania prac zaleca się stosowanie podstawowych środków ochrony takich jak gumowe rękawice oraz okulary ochronne. W przypadku stosowania metody natryskowej zabezpieczyć trzeba również twarz i drogi oddechowe- przy użyciu maski chroniącej. Preparat po wyschnięciu jest nieszkodliwy dla środowiska. Pojemniki przeznaczone do utylizacji muszą zostać opróżnione. Płynnych pozostałości nie należy wylewać do kanalizacji ani ciągów powierzchniowych. Utylizacja zgodnie z panującymi lokalnie przepisami. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą, szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu.

TRANSPORT/MAGAZYNOWANIE:

Produkt należy przewozić w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowań nie można obciążać i narażać na zetknięcie z ostrymi krawędziami, może to spowodować uszkodzenie i rozszczelnienie pojemnika. W razie rozlania preparatu należy zebrać go za pomocą odpowiednich narzędzi, stosując środki ochrony jak wyżej. Temperatura przechowywania od 10°C - 30°C w zamkniętym opakowaniu chronić przez mrozem i nasłonecznieniem.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej są prawdziwe. Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport produktów. Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje w karcie nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta. Przedstawione powyżej informacje podane zostały według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Produkt stabilny chemicznie w okresie gwarancji pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania.

ZALTEJ I WŁAŚCIWOŚCI:

- Usuwa zanieczyszczenia ropopochodne,
- Usuwa zanieczyszczenia organiczne,
- Łatwy w aplikacji
- Polepsza wchłanianie impregnatu,
- Rozmiękcza brud w porach powierzchni,
- Wydajny.

ZASTOSOWANIE:

kostka brukowa, parkingi, posadzki zewnętrzne i wewnętrzne

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY:

Ciecz, bezbarwna

WYDAJNOŚĆ:

1L po rozcieńczeniu w zależności od intensywności zabrudzenia około 20m²

GĘSTOŚĆ:

w 20°C, [kg/m³]ok. 1020

ROZCIĘNCZALNIK:

Woda, proporcja 1:10

RODZAJ APLIKACJI:



- za pomocą pianownicy
- opryskiem z rozpylaczem

GWARANCJA:

Okres ważności: 24 miesiące od momentu produkcji (od daty zakupu produktu)