



# tesa® Gwóźdź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal



## Informacja Produkcie

BNR 77763

## Opis produktu

Gwóźdź samoprzylepny do montażu przedmiotów o masie do 3 kg. Idealny do montażu przyrządów kuchennych i dekoracji na gładkich powierzchniach (płytkach, metalu).

## Cechy

- Do litych i gładkich powierzchni (np. płytek ceramicznych w pomieszczeniach)
- Do przytwierdzania przedmiotów o masie do 3 kg na jeden gwóźdź lub 6 kg na dwa gwoździe
- Usuwanie bez śladu
- Do powtórnego zastosowania z nowym plastrem

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                  |                                |      |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Holding power of strip up to | 3 Kg |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|------|

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                              |                 |                                     |     |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • odporność na chemikalia    | nie             | • Ozone resistance                  | nie |
| • Hazard material            | nie             | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na wilgoć        | nie             | • Wielokrotnego użytku              | tak |
| • Materiał                   | PS (polistyren) | • Odporność na promieniowanie UV    | nie |
| • Odporność na oleje i smary | nie             | • Wodoodporność                     | nie |

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77763>