

# Kołki rozporowe z kołnierzem Dyble 6x40 do betonu

InstalGuru



<b>Przeznaczenie</b>	<b>Prace montażowe i wykończeniowe</b>
<b>Zakres stosowania</b>	<b>Budowlany</b>
<b>Obszar zastosowania</b>	<b>Beton zwykły, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna</b>
<b>Budowa</b>	<b>Koszulka + wkręt</b>
<b>Materiał wykonania koszulki</b>	<b>Polipropylen</b>
<b>Materiał wykonania wkręta</b>	<b>Stal ocynkowana</b>
<b>Typ łba trzpienia</b>	<b>Stożkowy</b>
<b>Ilość w opakowaniu</b>	<b>200 szt.</b>
<b>Maksymalna długość użytkowa</b>	<b>10 mm</b>
<b>Minimalna grubość podłoża</b>	<b>45 mm</b>
<b>Minimalna odległość od krawędzi</b>	<b>60 mm</b>
<b>Minimalna odległość osiowa</b>	<b>beton - 60 mm, 90 mm - pozostałe podłoża</b>
<b>Średnica i długość koszulki</b>	<b>6 mm x 40 mm</b>
<b>Typ gniazda wkręta</b>	<b>PZ-2</b>
<b>Średnica i długość wkręta</b>	<b>3,9 mm x 45 mm</b>

**Długość koszulki**

**40 mm**

**Średnica koszulki**

**6 mm**