

Scapa 3159

Wodoodporna taśma tkaninowa z klejem kauczukowym

OPIS

Scapa 3159 to wysokiej jakości, standardowa, wodoodporna taśma tkaninowa laminowana polietylenem, pokryta jednostronnie warstwą kleju z naturalnej żywicy kauczukowej. Dostępna jest standardowo w kolorze srebrnym, czarnym, białym oraz innych kolorach na życzenie.

Produkt doskonale sprawdza się w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, warsztatowych, budowlanych.

ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana jako podstawowa i uniwersalna taśma klejąca do pełnego zakresu zastosowań przemysłowych i budowlanych.
- Uszczelnianie i ochrona (np. tymczasowa przed malowaniem świeżych spawów lub ochrona przed korozją)
- Krótkotrwałe maskowanie (np. powierzchni metali podczas malowania)
- Ogólne owijanie, wiązanie i pakowanie
- Zamykanie otulin, izolacji piankowych na rurach i przewodach grzewczych, klimatyzacyjnych
- Łączenie i uszczelnianie folii PE np. przy usuwaniu azbestu,
- Uszczelnianie i łączenie barier przeciw pyłowych w budownictwie

ZALETY PRODUKTU

- Dobra wodoodporność
- Dobra przylepność i wytrzymałość łączenia
- Elastyczna i wygodna w stosowaniu
- Dobra odporność na niskie temperatury
- Uniwersalność
- Temperatura pracy w zakresie od -15°C do +75°C
- Dobry chwyt początkowy kleju
- Zgodność z REACH i ROHS
- Możliwość łatwego ręcznego oddzierania i odwijania z rolki
- Naturalny klej kauczukowy na powierzchniach czystych, litych i twardych pozwala na repozycjonowanie taśmy w trakcie naklejania

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,14	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	28	IEC 60454-2
Przyczepność do stali	N/cm	4,0	IEC 60454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	2,5	IEC 60454-2
Temperatura pracy	°C	-15 ... +75	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 48mm, 72mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tekturowy biały lub z logo Scapa
- Kolory: srebrny, biały, czarny jako kolory standardowe oraz niebieski, żółty, czerwony na zamówienie
- Pakowanie: zgrzewki zawierające 4 płasko ułożone rolki, zgrzewki pakowane w kartony tekturowe

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie z tworzyw sztucznych zawierające duże ilości plastyfikatorów mogą powodować odklejenie taśmy. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.

Taśma z klejem kauczukowym naturalnym pozwala używać taśmę tymczasowo do maskowania czy łączenia i po użyciu może być z większości powierzchni litych i twardych odklejona bez resztek kleju lub z minimalną ilością zabrudzeń. Zalecamy w takich aplikacjach wcześniejsze sprawdzenie czy dana powierzchnia nie zostanie uszkodzona.

Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2023-03-10 v35