

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU –DW**Sekcja 1. OPIS PRODUKTU****PODKŁADKI DYSTANSOWE – DW****Tworzywowe podkładki dystansowe – DW**

Podkładki dystansowe DW służą do niwelowania nierówności podłoża pomiędzy podłożem a listwą startową. Podkładki pozwalają uzyskać równą płaszczyznę docieplenia ściany. Podkładki charakteryzują się różnymi kolorami w zależności od ich grubości. Wymiary podkładki to: 50 x 50 [mm].

Podkładki posiadają 3 fabryczne otwory średnicy 6, 8 oraz 10mm

**Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU**

1. Dobrać grubość podkładki do niwelowanej szczeliny pomiędzy listwą a podłożem
2. Wsunąć podkładkę pod niwelowaną listwę oraz ustawić odpowiedni otwór pod średnicę łącznika.
3. Zamontować łącznik w podłożu.
4. Nie zaleca się montażu łączników bez sprawdzenia szczelin pod listwami, może to powodować przełamywanie listew czy profili na występujących nierównościach.

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

TABELA DOBORU - DW				
Kod produktu	Grubość [mm]	3 fabryczne otwory [mm]	Kolor [-]	Ilość sztuk w opakowaniu [szt.]
DW-02	2	6/8/10	brązowy	50
DW-03	3	6/8/10	czerwony	50
DW-04	4	6/8/10	zielony	50
DW-05	5	6/8/10	żółty	50
DW-08	8	6/8/10	niebieski	50
DW-10	10	6/8/10	czarny	50
DW-15	15	6/8/10	biały	50

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia.