

PALLAD 2 Black

EDO®

EDO777110



Oprawa oświetleniowa PALLAD 2 Black

Oprawy sufitowe PALLAD cechują się prostotą a zarazem nowoczesnością. Kanciasty design ma przestronny potencjał aranżacyjny. To oprawa typu downlight co znaczy, że zapewnia kierunkowe oświetlenie skierowane w dół, a funkcja 30° regulacji pozwala doświetlić wybrane miejsce i stworzyć zachwycający klimat. Klient może wybrać w wersji pojedynczej lub podwójnej w kolorystyce czarnej czy też białej.

| DANE OGÓLNE | EDO777110 |
|--|----------------|
| Zastosowanie: | wewnątrz |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Miejsce montażu: | sufit |
| Rodzaj przyłączenia: | kostka śrubowa |
| Kolor: | czarny |
| Rodzaj wykończenia: | piaskowany |
| Materiał: | aluminium |
| Wymiary: | |
| -szerokość [mm]: | 97mm |
| -długość [mm]: | 186mm |
| -średnica pierścienia [mm]: | ø55mm |
| -wysokość [mm]: | 125mm |
| -odległość śrub montażowych [mm]: | 63mm |
| Regulowany: | tak |
| Przesłona: | - |
| Gniazdo w komplecie: | tak |
| Typ gniazda: | GU10 |
| Liczba gniazd: | 2 |
| Źródło światła w komplecie: | nie |
| DANE TECHNICZNE | |
| Moc maksymalna [W]: | 2x35W |
| Napięcie znamionowe [V]: | 220-240 V AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]: | 50-60 Hz |
| IP: | IP20 |
| Klasa ochronności: | I |
| Zawartość rtęci: | nie |
| Warunki otoczenia [°C]: | -20...50°C |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]: | 0,5m |
| DANE LOGISTYCZNE | |
| Opakowanie zbiorcze [szt.]: | 10szt. |
| Waga [g]: | 961g |
| Waga z opakowaniem [g]: | 1024g |

EAN:

