

ZORAN LED 50W

EDO[®]
solutions

EDO777678



Naświetlacz ZORAN LED 50W

Innowacyjne oświetlenie charakteryzujące się doskonałą jakością emitowanego światła, długotrwałą wydajnością, odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne i wyjątkową wytrzymałością- także wobec ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Naświetlacz Zoran sprawdzi się jako oświetlenie domków letniskowych, garaży, elewacji budynków, czy podjazdów.

DANE OGÓLNE

Typ źródła:	naświetlacz LED
Zastosowanie:	wewnątrz, zewnątrz
Montaż:	natynkowy
Regulowany:	tak
Wymiary [mm]:	
-wysokość [mm]:	185,1mm
-szerokość [mm]:	213,5mm
-głębokość [mm]:	57,3mm
Kolor:	czarny
Materiał:	aluminium+szkło
Kolor przesłony:	mleczny
Klasa efektywności energetycznej [A-G]:	
Współpraca ze ściemniaczem:	nie
Czujnik:	nie

DANE TECHNICZNE

Moc w trybie włączenia Pon [W]:	50W
Moc w trybie czuwania P _{sb} /P _{net} [W]:	-
Napięcie znamionowe [V]:	220-240 V AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]:	50-60 Hz
Temperatura barwowa [K]:	4000K
Zmiana barwy światła:	nie
Kąt rozsyłu światła [°]:	120°
Wskaźnik oddawania barw CRI:	Ra70
Wskaźnik oddawania barw R9:	8
Strumień świetlny [lm]:	4280lm
Pomiar strumienia świetlnego w:	stożku (120 °)
Znamionowa trwałość [h]:	25000h
Liczba cykli włącz/wyłącz:	15000
IP:	IP65
IK:	IK05
Klasa ochronności:	I
Zawartość rtęci:	nie
Warunki otoczenia [°C]:	-20 °C~40 °C

DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie zbiorcze [szt.]:	20szt.
Waga [g]:	555g
Waga z opakowaniem:	590g
EAN:	



ENERGY
EDO
EDO777678

A
B
C
D
E
F
G

50W
4280lm
4000K
220-240 V AC
120°
IP65
IK05

50 kWh/1000h

2019/2015

