

Rechargeable LED Flashlight

Akumulatorowa Latarka LED

Instrukcja Obsługi

[Charakterystyka]



[Specyfikacja]

Rodzaj diody	JRHP50-1D-JYY,3V 20W 6000-6500K
Strumień świetlny	1900LM
Zasięg	523M
Ochrona przed wodą	IPX6
Funkcje podstawowe	pojedyncze naciśnięcie: ON-100%-50%-25%-OFF
Funkcje dodatkowe	podwójne naciśnięcie: stroboskop (100%) - SOS(15%)
Zasilanie	21700; 5000mAh, 3.7V
Ładowanie	USB Typ-C 5V/2A
Czas ładowania	4h
Czas pracy	1900LM/4h - 1300LM/6h - 330LM/10h
Funkcja awaryjna	100-50LM,5%,0.2A--0.1A
Waga z baterią	323g
Wymiary	62*35.5*275.4MM
Cechy	wskaźnik zasilania, duża moc, tryb awaryjny

[Instrukcja użytkowania]

- Standardowe tryby pracy: jednokrotne naciśnięcie przełącznika włączy latarkę w trybie 100% mocy, drugie naciśnięcie przełączy na tryb 50%, trzecie naciśnięcie przełączy na tryb 25%. Latarka posiada również tryb pulsacyjny oraz SOS (należy dwukrotnie nacisnąć przełącznik). Wyłączenie zasilania następuje po naciśnięciu przełącznika.
- Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora poprzez podświetlenie przełącznika. Kolor zielony - napięcie akumulatora powyżej 3V, kolor czerwony - napięcie akumulatora poniżej 3V. Podczas ładowania przycisk świeci na czerwono. Po zakończeniu procesu ładowania, kolor przycisku zmienia się na zielony.
- Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 3V, uruchomi się tryb awaryjny (100-50lm). Po spadku napięcia do 2.5V latarka automatycznie wyłączy się.