

# D600

## Napęd elektromechaniczny 24 V



Maks. siła ciągu

600 N

Częstotliwość użytkowania

100%

- Mechanizm przeciwwłamaniowy samoblokujący: nie wymaga dodatkowych blokad
- Podwójnie stabilizowane odblokowanie (opatentowane)
- Szybka, prosta instalacja dzięki wstępnie zmontowanej szynie oraz instalacja napędu bez narzędzi za pomocą złącza
- Przekładnia łańcuchowa/paskowa
- Regulowany ogranicznik prędkości z elektronicznym spowalnianiem



### WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	D600
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	220 W
Maksymalna siła ciągu	600 N
Min wysokość nadproża	35 mm
Oświetlenie wnętrza	230 V - 40 W (max)
Czas świecenia	120 sek.
Maks. prędkość wózka	6,6 m/min
Prędkość wózka przy spowolnieniu	1,3 m/min
Enkoder	Elektroniczny
Głośność	45 dbA
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	Tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
Ciężar urządzenia	6,2 kg
Wymiary (DxSxW)	360x200x145 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW)	Zobacz tabelę SZYNY
Centrala sterująca	E600 wbudowana
Częstotliwość użytkowania	100%

## DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
D600	11060001	864 zł

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

**WAŻNE:** szynę (pojedynczą lub dwuczęściową z paskiem) należy zawsze zamawiać z każdym napędem D600.

**Opakowanie zawiera:** napęd elektromechaniczny z centralą sterującą i czasowym oświetleniem wnętrza garażu, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący.

## CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala sterująca E600

2024015      501 zł

## AKCESORIA



Ramię profilowane do bram segmentowych

390768      86 zł



Podpora środkowa szyny jezdnej

390765      237 zł



Akumulator XBAT 24 (\*)

390923      710 zł

>>



Zewnętrzny mechanizm odblokowujący (mocowanie do klamki)

390488      54 zł



Mechanizm odblokowujący zewnętrzny do bram grubości powyżej 15 mm (\*\*)

424591001-10      237 zł

## UWAGA

**Uwaga (\*)** Napędy automatyczne D600 - D700HS - D1000 zaprojektowano do stosowania z zewnętrznym akumulatorem awaryjnym XBAT24 (opcja).

**(\*\*)** Przy instalacji należy zamontować przewód i osłonę zewnętrznego mechanizmu odblokowującego.

**WAŻNE:** Oparte na nowej technologii centrale sterujące E600/E700HS/E1000 są kompatybilne tylko z odbiornikiem XF 433/XF 868.

Układy D600 – D700 HS – D1000 można wyposażyć jedynie w lampę ostrzegawczą XL 24 L.

## SZYNY

Szyna	Maks. wymiary bramy SxW (m)	Maks. wymiary bram segmentowych SxW (m)	Długość szyny (mm)	Maks. prześwit (mm)	Kod	Cena netto
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,15	5,00x2,02	2400	2020	390120	330 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390126	369 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390132	429 zł
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390139	479 zł
Podwójna z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390226	440 zł
Podwójna z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390232	490 zł
Podwójna z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390239	550 zł