


MN-78-31 Ściernice diamentowe segmentowe typu Turbo

Ściernice diamentowe segmentowe typu Turbo do szybkiego cięcia twardych materiałów



Cechy i zalety

- Specjalny kształt segmentów typu Turbo umożliwia bardzo szybkie cięcie kostki brukowej, betonu i innych twardych materiałów budowlanych
- Rowki kompensacyjne pozwalają na pracę na sucho bez potrzeby chłodzenia wodą
- Otwór wewnętrzny 22,23 mm umożliwia zastosowanie z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku

Zastosowanie

- Do przecinania kostki brukowej, cegieł, pustaków i betonu
- Przeznaczone do użytku wraz ze szlifierkami kątowymi

Użytkownicy

- Brukarze
- Murarze
- Kamieniarze
- Dekarze
- Instalatorzy

Produkty powiązane

- MN-93-004 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-011 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-021 Szlifierka kątowa 115 mm, 600 W
- MN-93-022 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-023 Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W
- MN-93-025 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-034 Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Dane techniczne

Indeks	Średnica zewnętrzna tarczy [mm]	Średnica wewnętrzna tarczy [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt]	Opakowanie zbiorcze [szt]	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]	EAN
MN-78-312	115	22.23	10	100	1.56	15.6	5906757273788
MN-78-313	125	22.23	10	100	1.87	18.7	5906757273795
MN-78-314	180	22.23	10	50	4.2	20.7	5906757273801
MN-78-315	230	22.23	10	20	7.1	14.2	5906757273818

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ubrań ochronnych (kombinezon, ogrodniczki, kurtka)
- Maksymalna ilość obrotów szlifierki to 80m/s